



KM 120/150 R Bp Pack

KM 120/150 машина для подметания. Профессиональная модель



1 Цилиндрическая щетка с низким уровнем износа.

- Щетка заменяется быстро и без применения инструментов.
- Длительный срок службы щетки снижает эксплуатационные расходы.

2 Гидравлическая разгрузка бункера.

- Опрокидывание бункера производится на высоте от 0,5 до 1,5 м.
- Обеспечивается уборка без распространения пыли.

3 Комфортабельное рабочее место.

- Доступ на сиденье с обеих сторон.
- Низкое расположение сиденья.

4 Рабочее осветительное оборудование.

- Возможность уборки в сумерки (например, в зимнее время).
- Повышенная безопасность труда.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



KM 120/150 R Bp Pack

■ Фиксированная или качающаяся установка цилиндрической щетки

Технические характеристики

Номер для заказа		1.511-110.0
Штрих-код (EAN)		4039784468665
Привод		двигатель пост. тока
Мощность привода	В / кВт	24 / 2,5
Макс. производительность по площади	м²/ч	7200
Рабочая ширина	мм	850
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм	1200
Мощность батареи	А/ч	240
Напряжение батареи	В	24
Контейнер для сбора мусора	л	150
Способность к преодолению подъема	%	12
Рабочая скорость	км/ч	6
Площадь фильтра	м²	9
Масса	кг	720
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1900 x 1223 x 1390

Комплектация

Полиэфирный круглый фильтр	■	Ходовой привод - назад	■
Система ручной очистки фильтра	■	Система всасывания	■
Автоматическая очистка фильтра	■	Гидравлическая разгрузка	■
Тяговый двигатель	электрический	Применение на открытом воздухе	■
Регулируемая цилиндрическая щетка	■	Применение внутри помещений	■
Плавающая цилиндрическая щетка	■	Индикатор состояния батареи	■
Регулировка потока всасываемого воздуха	■	Счетчик часов эксплуатации	■
Заслонка для крупного мусора	■	Функция подметания (можно отключить)	■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для КМ 120/150 R Bp Pack 1.511-110.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Зарядные устройства и аккумуляторы									
Батарейно-зарядный комплект (в ящике)	1	2.641-044.0		24 В	240 А/ч	малообслуживаемая		Тяговая батарея с встроенным зарядным устройством.	☒
Тяговые батареи									
Батарея 240 Ач, малообслуживаемая	2	6.654-112.0		24 В	240 А/ч	малообслуживаемая		В ящике, с централизованной системой заполнения.	☐
Батарейно-зарядный комплект (в ящике)	3	2.640-996.0		24 В	400 А/ч	малообслуживаемая		Тяговая батарея с встроенным зарядным устройством.	☐
Батарея (в ящике)	4	6.654-156.0		24 В	400 А/ч	малообслуживаемая		До 4 ч работы от одного заряда.	☐
Зарядные устройства									
24 Вольтовое зарядное устройство	5	6.654-143.0		24 В		встроенный		Для заряда батарей 6.654-112.0.	☐
Устройство зарядки аккумуляторов	6	6.654-188.0		24 В		встроенный		Для заряда батарей 6.654-156.0.	☐

☒ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для КМ 120/150 R Bp Pack
1.511-110.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / шири- на	Диа- метр	Цена	Описание	
Круглый фильтр								
Круглый фильтр	1	6.414-554.0					Влагостойкий, допускающий промывку одинарный круглый фильтр для подметальных машин Kärcher. Значительно уменьшает затраты на обслуживание.	■
Стандартная цилиндрическая щетка								
Цилиндрическая щетка, стан- дартная	2	6.906-624.0		850 мм	290 мм		С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.	■
Мягкая цилиндрическая щетка / натуральная щетина								
Цилиндрическая щетка, мягкая, с натур. Щетиной	3	6.906-722.0		850 мм	290 мм		С натуральной щетиной, для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе.	□
Жесткая цилиндрическая щетка								
Цилиндрическая щетка, жесткая, влагостойкая	4	6.906-723.0		850 мм	290 мм		Удаляет стойкие загрязнения на открытых территориях	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для КМ 120/150 R Bp Pack
1.511-110.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / шири- на	Диа- метр	Цена	Описание	
Жесткая боковая щетка								
Боковая щетка, жесткая	1	6.906-705.0			600 мм		Для удаления стойкой грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом.	☒
Боковая щетка, жесткая, КМ 120/150 R	2	6.906-721.0			600 мм		Боковая щетка жесткая, удалит трудные загрязнения на открытом воздухе. Влагостойкая.	☐
Мягкая боковая щетка								
Боковая щетка, мягкая	3	6.906-720.0			600 мм		Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе, влагостойкая.	☐

☒ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для КМ 120/150 R Bp Pack
1.511-110.0

KÄRCHER




		Номер для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощ- ность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Аксессуары для батарей									
Резервуар с настенным крон- штейном	1	2.641-243.0	1 шт.			малооб- служи- ваемая		Емкость для быстрой и удобной доливки дистиллирован- ной воды в батареи с жидким электролитом. Резервуар устанавливается на высоте 4 м. Со шлангом и расхододе- ром.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для КМ 120/150 R Вр Pack 1.511-110.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Осветительное оборудование									
МК дорожного осветительного оборудования	1	2.641-228.7	2.641-228.7					Предписанное осветительное оборудование для получения допуска к дорожному движению.	☐
Подметально-всасывающее оборудование									
Всасывающий шланг, для КМ 120/150 R Вр/Вр Pack	2	2.641-074.7	2.641-074.7					Для удаления мусора из углов.	☐
Проблесковый маячок									
Проблесковый маячок, вращающийся	3	2.641-078.7	2.641-078.7					Для повышения безопасности выполнения работ.	☐
Проблесковый маячок для крыши ТС	4	2.641-111.7	2.641-111.7					Для повышения безопасности выполнения работ. Для монтажа на защитном навесе машин КМ 120/150 R Вр / Вр Pack	☐
Прочие монтажные комплекты									
Автоматическая система непрерывной очистки фильтра	5	2.641-220.0	2.641-220.7					Для автоматической непрерывной очистки круглых фильтров, с приводом от электродвигателя.	☐
Люк для крупного мусора	6	2.640-909.0	2.640-909.7					Для укладки собираемого вручную крупного мусора.	☐
	7	2.640-983.7	2.640-983.7						☐
Защитный навес									
Защитный навес	8	2.640-981.7	2.640-981.7					Необходим для эксплуатации машины на складах с высокими стеллажами. Соответствует требованиям IEC 60335-2-72.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 120/150 R Bp Pack 1.511-110.0



		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Безопасные шины									
Шины с защитой от проколов (комплект), сплошные, не оставляющие следов	1	2.641-046.7	2.641-046.7					Не оставляют следов на светлых поверхностях.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.