



KM 120/150 R P

Подметальная машина KM 120/150 R P рабочая ширина 1200мм.



1 Цилиндрическая щетка с низким уровнем износа.

- Щетка заменяется быстро и без применения инструментов.
- Длительный срок службы щетки снижает эксплуатационные расходы.

2 Гидравлическая разгрузка бункера.

- Опрокидывание бункера производится на высоте от 0,5 до 1,5 м.
- Обеспечивается уборка без распространения пыли.

3 Комфортабельное рабочее место.

- Доступ на сиденье с обеих сторон.
- Низкое расположение сиденья.

4 Рабочее осветительное оборудование.

- Возможность уборки в сумерки (например, в зимнее время).
- Повышенная безопасность труда.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



KM 120/150 R P

■ Фиксированная или качающаяся установка цилиндрической щетки

Технические характеристики

Номер для заказа		1.511-106.0
Штрих-код (EAN)		4039784468627
Привод		Бенз. двигатель Honda / 4-тактн.
Мощность привода	кВт	9,5
Макс. производительность по площади	м²/ч	9600
Рабочая ширина	мм	850
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм	1200
Контейнер для сбора мусора	л	150
Способность к преодолению подъема	%	18
Рабочая скорость	км/ч	8
Площадь фильтра	м²	9
Масса	кг	600
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1900 x 1223 x 1390

Комплектация

Полиэфирный круглый фильтр	■	Система всасывания	■
Система ручной очистки фильтра	■	Гидравлическая разгрузка	■
Автоматическая очистка фильтра	■	Применение на открытом воздухе	■
Тяговый двигатель	гидростатический	Счетчик часов эксплуатации	■
Регулируемая цилиндрическая щетка	■	Функция подметания (можно отключить)	■
Плавающая цилиндрическая щетка	■		
Регулировка потока всасываемого воздуха	■		
Заслонка для крупного мусора	■		
Принцип перебрасывания мусора	■		
Ходовой привод - вперед	■		
Ходовой привод - назад	■		

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для КМ 120/150 R P 1.511-106.0



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Зарядные устройства и аккумуляторы									
Батарея 12В, 44Ач, стартерная	1	7.654-001.0		12 В	44 А/ч	малообслуживаемая		Стартерная батарея. Сухозаряженная	■
Зарядное устройство 12 Вольт	2	6.654-116.0		12 В		отдельный		Для зарядки батарей.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для КМ 120/150 R P 1.511-106.0



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Круглый фильтр								
Круглый фильтр	1	6.414-554.0					Влагостойкий, допускающий промывку одинарный круглый фильтр для подметальных машин Kärcher. Значительно уменьшает затраты на обслуживание.	■
Стандартная цилиндрическая щетка								
Цилиндрическая щетка, стандартная	2	6.906-624.0		850 мм	290 мм		С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.	■
Мягкая цилиндрическая щетка / натуральная щетина								
Цилиндрическая щетка, мягкая, с натур. Щетиной	3	6.906-722.0		850 мм	290 мм		С натуральной щетиной, для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе.	□
Жесткая цилиндрическая щетка								
Цилиндрическая щетка, жесткая, влагостойкая	4	6.906-723.0		850 мм	290 мм		Удаляет стойкие загрязнения на открытых территориях	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для КМ 120/150 R P 1.511-106.0




		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Жесткая боковая щетка								
Боковая щетка, жесткая	1	6.906-705.0			600 мм		Для удаления стойкой грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом.	☒
Боковая щетка, жесткая, КМ 120/150 R	2	6.906-721.0			600 мм		Боковая щетка жесткая, удалит трудные загрязнения на открытом воздухе. Влагостойкая.	☐
Мягкая боковая щетка								
Боковая щетка, мягкая	3	6.906-720.0			600 мм		Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе, влагостойкая.	☐

☒ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 120/150 R P 1.511-106.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Осветительное оборудование									
МК дорожного осветительного оборудования	1	2.640-982.7	2.640-982.7					Предписанное осветительное оборудование для получения допуска к дорожному движению.	☐
Кабина для защиты от непогоды									
Кабина	2	2.640-867.7	2.640-867.7					С ветровым стеклом, стеклоочистителем, прозрачными боковинами и дверями.	☐
Подметально-всасывающее оборудование									
Всасывающий шланг, для KM 120/150 R P/D/Lpg	3	2.640-757.7	2.640-757.7					Для удаления мусора из углов.	☐
Проблесковый маячок									
Проблесковый маячок	4	2.640-949.0	2.640-949.7					Повышает уровень безопасности при работе.	☐
Вращающийся проблесковый маячок	5	2.641-110.7	2.641-110.7					Для повышения безопасности выполнения работ. Для монтажа на кабине или защитном навесе.	☐
Прочие монтажные комплекты									
Автоматическая система непрерывной очистки фильтра	6	2.640-864.7	2.640-864.7					Для автоматической непрерывной очистки круглых фильтров.	☐
Наружный заправочный штуцер	7	2.640-945.7	2.640-945.7					Для заправки топливом без открывания кожуха.	☐
Люк для крупного мусора	8	2.640-909.0	2.640-909.7					Для укладки собираемого вручную крупного мусора.	☐
	9	2.640-983.7	2.640-983.7						☐
Защитный навес									
Защитный навес	10	2.640-981.7	2.640-981.7					Необходим для эксплуатации машины на складах с высокими стеллажами. Соответствует требованиям IEC 60335-2-72.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для КМ 120/150 R P

1.511-106.0



		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Безопасные шины									
Покрышки с антипрокольной защитой (комплект), сплошные	1	2.641-045.7	2.641-045.7					Рекомендуются для подметания в помещениях где много металлической стружки, осколков стекла и т. п.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.