

Осушитель RM 829 ASF



Обеспечивает длительную защиту, быстро сохнет. Подходит для мягкой и осмосной воды.

NTA-free



НОВИНКА



Свойства

- Эффективное средство для ускоренной сушки
- Можно использовать в качестве горячего воска для нанесения на автомобили
- Водяная пленка быстро сходит на больших площадях
- Превосходный результат сушки
- Эффективность не меняется в зависимости от жесткости воды
- особенно хорошо при использовании обратноосмотической воды
- Эффект сохраняется сроком до 1 месяца
- Сертификат VDA
- Не содержит NTA
- Без минеральных масел и углеводов

Области применения:

Автосервис:	Мойка легковых автомобилей
Транспортно-экспедиционные и автобусные предприятия:	Мойка грузовых автомобилей
Автоматизированная мойка автомобилей:	Мойка легковых автомобилей

Способы применения

- Автомойки
- В мойках самообслуживания

Значение pH



Серийный номер

10 l	6.296-064.0
20 l	6.296-065.0
200 l	6.296-066.0

Применение:

Автомойки

- заполните систему средством
- Настройте дозировку на аппарате
- Запустите программу по уходу.

В мойках самообслуживания

- Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
- заполните систему средством
- Установить необходимые дозировку и температуру.
- Рабочая температура 1 - 80 °С.
- Запустите программу по уходу.

Указания по применению:

- Избегайте передозировки.
- Используйте только на хорошо вымытых поверхностях.
- Хранить в незамерзающем помещении.

Дополнительная информация:

- Сертификация VDA
- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Объем:	Вид уборки:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Загрязнения:	Расход:
1000 ml	Автоматизированная мойка автомобилей		0.1-0.3 %		70 PKW
1000 ml	В мойках самообслуживания		0.1-0.3 %		100 PKW

Мы охотно проконсультируем Вас:

141407 Московская область,

г.Химки,
ул.Панфилова,
влад.19 стр.4,
Деловой центр Кантри Парк 2, 4 этаж