




BP 3 Garden Set Plus готов к немедленному использованию благодаря наличию в комплекте всасывающего шланга длиной 3,5 м (3/4" с резьбой G1), оснащенного фильтром и обратным клапаном, а также садового шланга Kärcher Primoflex длиной 20 м (диаметр 1/2"). Набор для полива, также входящий в комплект поставки, состоит из распылителя, двух коннекторов, один из которых оснащен аквастопом, и штуцера для подключения к крану G1. Насос имеет удобную ручку для переноски. Присоединение шланга производится без применения инструментов благодаря оптимизированному адаптеру. Возможна установка электронного реле давления с функцией автоматического пуска и остановки насоса, благодаря которому аппарат можно использовать не только для полива, но и для водоснабжения дома (реле приобретается отдельно). Сетевой кабель модели имеет длину 1,5 м. Высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы.

При условии регистрации насоса на сайте гарантия на изделие составляет 5 лет.




**BP 3 Garden Set**
**Технические характеристики**

№ для заказа	1.645-357.0	
Штрих-код (EAN)	4039784947337	
Макс. мощность двигателя	Вт	800
Макс. производительность	л/ч	3500
Макс. высота подачи / давление	м / бар	40 / 4
Высота всасывания	м	8
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	8,11
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	220 × 405 × 260
Соединительная резьба	G1	

**Комплектация**

Оптимизир. соединительный патрубок	■
Адаптер для кранов G1	■
Удобный ножной выключатель	■
Включая набор для полива	■
Эргономичная ручка для переноски	■
■ Входит в комплект поставки.	

# Аксессуары для BP 3 Garden Set 1.645-357.0

**KÄRCHER**



								Номер для заказа	Цена	Описание	
<b>Всасывающий шланг</b>											
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	1	6.997-350.0								Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	■
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	2	6.997-347.0								Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4", 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	□
Всасывающий шланг 1", 25 метров	3	6.997-346.0								Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	□
Всасывающий шланг 3,5м G1	4	6.997-348.0								Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры	□
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	5	6.997-349.0								Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	□
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	6	6.997-360.0								Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом	□
<b>Соединители</b>											
Адаптер для насосов, G1	7	6.997-473.0								Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1	■
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	8	6.997-359.0								Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	□
Соединительный комплект	9	6.997-358.0								Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	10	6.997-340.0								Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	□
<b>Фильтр</b>											
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"	11	6.997-345.0								Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	□
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"	12	6.997-342.0									□
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)	13	6.997-341.0								В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	□
Входной фильтр для насосов, малый	14	6.997-343.0								Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Входной фильтр для насосов, большой	15	6.997-344.0									□
<b>Другое</b>											
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды	16	6.997-355.0								Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для BP 3 Garden Set 1.645-357.0

**KÄRCHER**



17



18

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Электронное реле давления с устройством защиты от "сухого хода"	17	6.997-357.0						Для дооснащения садового насоса до уровня домового автомата водоснабжения. Автоматически включает и выключает насос в зависимости от потребления воды. При отсутствии потока воды устройство защиты от "сухого хода" отключает насос во избежание его повреждения. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Поплавковый выключатель	18	6.997-356.0						Поплавковый выключатель автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Со специальным соединительным кабелем (10 м). В комбинации с GP 60 / GP 70 Mobile Control пригоден только для отключения насоса.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.