



HD 10/21-4 Cage *EU

Аппарат высокого давления без подогрева HD 10/21-4 Cage выполненный в прочной рамной конструкции. Рассчитан на перемещение краном и эксплуатацию в сложнейших условиях, идеален для устранения стойких загрязнений на стройплощадках, в сельском, лесном и коммунальном хозяйстве, использовании на коммерческих автомойках.



1 Рама с порошковым покрытием

- Защищает аппарат от повреждений.

2 Фильтр тонкой очистки воды

- Защищает насос высокого давления от частиц грязи.
- Фильтр удобно расположен и легко очищается.



HD 10/21-4 Cage *EU

Технические характеристики

Номер для заказа	1.286-314.0	
Штрих-код (EAN)	4039784815599	
Параметры электросети	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	1000
Рабочее давление	бар / МПа	210 / 21
Макс. давление	бар	231
Макс. температура воды на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	8
Масса	кг	57
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	443 x 345 x 829

Комплектация

Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	м	10 / НД 8, 315 бар
Струйная трубка	мм	600
Мощное сопло		■
Система защиты от скручивания шланга (AVS)		■
Автоматическое отключение		-
Струйная трубка высокого давления		■
Регулятор Servo Control		-

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для HD 10/21-4 Cage *EU 1.286-314.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Длина				Цена	Описание	
Автоматический барабан для шланга									
Автоматический барабан для шланга, из стали с порошковым покрытием / пластмассы	1	6.392-975.0	20 м					Автоматический барабан рассчитан на 20-метровый шланг высокого давления. Кронштейн изготовлен из стали с порошковым покрытием, а барабан – из пластмассы.	<input type="checkbox"/>
Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали / пластмассы	2	6.392-965.0	20 м					Автоматический барабан рассчитан на 20-метровый шланг высокого давления. Кронштейн изготовлен из нержавеющей стали, а барабан – из пластмассы.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.