




Осцилирующий дождеватель OS 5.320 S

Дождеватель OS 5.320 S для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. С регулятором подачи воды. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 12м, длина 5-16м, площадь до 190 кв.м; при 4 барах ширина полива 16м, длина 6-20м, площадь до 320 кв.м.



1 Регулировка расхода воды (0–макс.)

3 Брызговик

■ Удобная настройка

2 Площадь орошения до 320 м²



Осцилирующий дождеватель OS 5.320 S

Технические характеристики

№ для заказа	2.645-134.0
Штрих-код (EAN)	4039784426344
Площадь орошения (2 бар)	60 – 190 м ² (2 бар)
Площадь орошения (4 бар)	100 – 320 м ² (4 бар)
Ширина зоны орошения (2 бар)	м 12
Ширина зоны орошения (4 бар)	м 16
Дальность орошения (2 бар)	м 5 / 16
Дальность орошения (4 бар)	м 6 / 20
Масса	кг 0,78
Масса (с упаковкой)	кг 0,9
Размеры (Д × Ш × В)	мм 546 × 160 × 88

Осциллирующий дождеватель OS 5.320 S 2.645-134.0

KÄRCHER



		№ для заказа				Цена	Описание	
Шланги								
Шланг PrimoFlex® plus 1/2 - 20м	1	2.645-144.0						<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива								
Универсальный коннектор Plus	2	2.645-193.0					Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	3	2.645-194.0					Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	4	2.645-006.0					Особо прочный штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Переходник позволяет соединять компоненты с резьбой двух различных размеров. Совместим со всеми системами стыкового соединения.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.