Осцилирующий дождеватель OS 3.220

Дождеватель OS 3.220 для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 9м, длина 5-14м, площадь до 120 кв.м; при 4 барах ширина полива 13м, длина 6-17 м, площадь до 220 кв.м.



1 Долговечный механизм

- Гарантированная долговечность

2 Плавное изменение дальности орошения

- Для целенаправленного полива

Технические характеристики и комплектация

Осцилирующий дождеватель OS 3.220

■ Cleaning needle and pre-filter

Технические характеристики

№ для заказа		2.645-133.0
Штрих-код (EAN)		4039784426337
Площадь орошения (2 бар)		45 - 120 m²
Площадь орошения (4 бар)		80 - 220 m²
Ширина зоны орошения (2 бар)	м	9
Ширина зоны орошения (4 бар)	м	13
Дальность орошения (2 бар)	м	5 / 14
Дальность орошения (4 бар)	м	6 / 17
Масса	кг	0,43
Масса (с упаковкой)	кг	0,54
Размеры (Д × Ш × В)	мм	450 × 136 × 86

Осцилирующий дождеватель OS 3.220 2.645-133.0

1

2

3

4

		№ для заказа					Цена	Описание	
Шланги									
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	1	2.645-138.0						Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от –20 до 65 °C), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.	☐
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор с аквастопом	2	2.645-192.0						Эргономичный универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	☐
Штуцер G3/4, G1/2 BP для систем полива	3	2.645-006.0						Особо прочный штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Переходник позволяет соединять компоненты с резьбой двух различных размеров. Совместим со всеми системами стыкового соединения.	☐
Универсальный коннектор	4	2.645-191.0						Эргономичный универсальный коннектор.	☐

☐ Доступные аксессуары.