



SP 3 Dirt производительностью до 7 000 л/ч предназначен для работы как с чистой, так и с загрязненной водой с частицами примесей размером до 20 мм. Дополнительный фильтр (опция), позволит обеспечить еще более надежную защиту от засорения, а керамическое контактное уплотнительное кольцо с масляной камерой значительно продлевает срок службы насоса. Аппарат оснащен поплавковым выключателем, с помощью которого можно автоматически управлять насосом при остаточном уровне воды 25 мм. Удобная функция Quick Connect позволяет быстро подсоединять шланг диаметром 1 1/4". При условии регистрации насоса на сайте гарантия на изделие составляет 5 лет.





SP 3 Dirt

Технические характеристики

Номер для заказа		1.645-502.0
Штрих-код (EAN)		4054278060415
Макс. мощность двигателя	Вт	350
Макс. производительность	л/ч	7000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	6 / 0,6
Макс. глубина погружения	м	7
Макс. размер твердых частиц	мм	20
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	4,23
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	229 x 238 x 303

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Система Quick Connect для быстрого подключения	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
Керамическое уплотнительное кольцо	■
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для SP 3 Dirt 1.645-502.0

KÄRCHER



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Всасывающий шланг									
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	1	6.997-347.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4", 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	☐
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2	6.997-346.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	☐
Фильтр									
Входной фильтр для погружных насосов, малый	3	2.997-201.0						Фильтр защищает погружной насос от крупных частиц и повышает защиту: надежный и простой в монтаже фильтр для погружных дренажных насосов SP 1 - SP 5 Flat/Dirt	☐
Соединители									
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	4	6.997-359.0						Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	☐
Другое									
Комплект плоского шланга	5	2.997-100.0						Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	☐

☐ Доступные аксессуары.