



## NT 75/1 Tact Me Te H S Z2

Безопасный пылесос NT 75/1 Me Ec H Z22, имеющий сертификат испытаний TÜV, представляет собой мощный одномоторный пылесос влажной и сухой уборки с комплексной антистатической системой, рассчитанный на сбор взрывоопасной пыли (в зоне 22).



### 1 Пригодность для работы во взрывоопасных зонах и сбора вредной для здоровья пыли

- Аппараты пригодны для сбора горючей пыли на участках с кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы, а также вредной для здоровья пыли (соответственно категорий H или M).

### 2 Отсутствие риска

- Аппарат NT 80/1 B1 M S оснащен автоматическим устройством контроля уровня воды и может эксплуатироваться только при наличии в мусоросборнике достаточного ее объема.

### 3 Антистатическая система

- Все безопасные пылесосы Kärcher полностью заземлены и снабжены электропроводными принадлежностями.

### 4 Бесконтактный электропривод

- Долговечный электродвигатель, не имеющий угольных щеток, обеспечивает работу в течение 5000 ч.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



NT 75/1 Tact Me Te H S Z2

■ Антистатическая система

## Технические характеристики

Номер для заказа	1.667-239.0	
Штрих-код (EAN)	4039784538115	
Расход воздуха	л/с	61
Разряжение	мбар / кПа	220 / 22
Емкость бака	л	75
Макс. потребляемая мощность	Вт	1000
Номин. диаметр принадлежностей		40
Длина кабеля	м	10
Уровень шума	дБ	76
Масса	кг	24,8
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	640 × 540 × 925

## Комплектация

Всасывающий шланг	м	4
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	360
Щелевая насадка		■
Антистатическая система		■
Мусоросборник из высококачественной стали		■
Плоский складчатый фильтр		Стекловолокно
Ручка для перемещения		■
Степень защиты		I
Поворотный ролик с тормозом		■
Категория пыли		H

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для NT 75/1 Tact Me Te H S Z2 1.667-239.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Цена	Описание	
<b>HEPA-фильтр (катег. пыли H)</b>									
Плоский складчатый HEPA-фильтр	1	6.904-364.0	1 шт.						■

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 75/1 Tact Me Te H S Z2 1.667-239.0

**KÄRCHER**


		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Металлические колена</b>									
Колено, металлическое, DN 40	1	4.036-032.0	1 шт.	DN 40				Исключающее ошибочное присоединение хромированное изогнутое колено (DN 40) для применения со специальными безопасными пылесосами.	■
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>									
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40, 360 мм	2	4.763-244.0	1 шт.	DN 40		360 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 40) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для пылесосов NT-80/1 B1 M + MS.	■
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40, 450 мм, исключающая ошибочное присоединение	3	4.130-399.0	1 шт.	DN 40		450 мм		Алюминиевая насадка для пола, 450 мм, заземленная, регулируется по высоте, исключает ошибочное присоединение. Стандартная насадка для NT 80/1 B1 Ms, опция для NT 75/1 Me Ec H Z2.	□
<b>Щелевая насадка</b>									
Щелевая насадка, DN 40	4	4.763-243.0	1 шт.	DN 40	290 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) с исключаяющим ошибочное присоединение резьбовым разъемом предназначена для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.	■
<b>Металлические удлинительные трубки</b>									
Удлинительная трубка, DN 40, 1 м, исключающая ошибочное присоединение	5	4.025-372.0	1 шт.	DN 40	1 м			Удлинительная трубка из хромированного металла (DN 40, 1,0 м) с резьбовым разъемом, исключаяющим ошибочное присоединение.	■
<b>Всасывающий шланг в сборе</b>									
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, электропроводный, исключающий ошибочное присоединение	6	4.440-558.0	1 шт.	DN 40	4 м			Электропроводный, DN 40, 4 м, исключает ошибочное присоединение.	■
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 8 м, электропроводный, исключающий ошибочное присоединение	7	4.440-815.0	1 шт.	DN 40	8 м			8-метровый электропроводный стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 40) для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.	□
<b>Универсальная щетка</b>									
Универсальная щетка, DN 40, исключающая ошибочное присоединение	8	4.763-242.0	1 шт.	DN 40	120 мм			Универсальная щетка с натуральной щетиной. Размеры щетины: 120 x 45 мм. Только для аппаратов NT 801 B1 M, B1 MS и NT 80/1 B1 M и B1 MS.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 75/1 Tact Me Te H S Z2 1.667-239.0

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание
<b>Фильтры и фильтр-мешки</b>						
Безопасные фильтр-мешки	1 6.904-420.0	5 шт.				

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.