




Насос BP 2 Cistern оптимально подходит для полива сада из альтернативных источников воды, таких как колодцы и цистерны. Корпус, резьбовой штуцер и удобная ручка модели изготовлены из ударопрочной нержавеющей стали, гарантирующей длительный срок службы. В комплект насоса входит соединительный элемент для шлангов 3/4" и 1" с интегрированным обратным клапаном и хомутом. Модель имеет встроенный фильтр предварительной очистки и поплавковый выключатель с регулируемым коммутационным уровнем, который включает и выключает насос в зависимости от уровня воды и таким образом предотвращает его работу в режиме «сухого хода». Насос имеет встроенный обратный клапан.





BP 2 Cistern

Технические характеристики

№ для заказа		1.645-420.0
Штрих-код (EAN)		4039784873292
Макс. мощность двигателя	Вт	800
Макс. производительность	л/ч	5700
Макс. высота подачи / давление	м / бар	32 / 3,2
Макс. глубина погружения	м	7
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	9,91
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	130 x 130 x 475
Соединительная резьба		G1

Комплектация

Интегрированный обратный клапан	■
Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали	■
Соединительный элемент для шлангов 3/4" и 1" с обратным клапаном и хомутом	■
Поплавковый выключатель	■
Ручка из нержавеющей стали	■
Интегрированный предварительный фильтр	■
Простая регулировка коммут. уровня	■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для BP 2 Cistern 1.645-420.0

KÄRCHER



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Соединители									
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	1	6.997-359.0						Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	■
Адаптер для насосов, G1	2	6.997-473.0						Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1	■
Соединительный комплект	3	6.997-358.0						Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	4	6.997-340.0						Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	□
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	5	6.997-474.0							□
Другое									
Поплавковый выключатель	6	6.997-356.0						Поплавковый выключатель автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Со специальным соединительным кабелем (10 м). В комбинации с GP 60 / GP 70 Mobile Control пригоден только для отключения насоса.	■
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды	7	6.997-355.0						Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.	□
Электронное реле давления с устройством защиты от "сухого хода"	8	6.997-357.0						Для дооснащения садового насоса до уровня домового автомата водоснабжения. Автоматически включает и выключает насос в зависимости от потребления воды. При отсутствии потока воды устройство защиты от "сухого хода" отключает насос во избежание его повреждения. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.