



## NT 48/1

Этот профессиональный пылесос сухой уборки представляет собой исключительно надежный, функциональный и высокопроизводительный аппарат компактной формы, отличающийся оптимальной эргономикой и рассчитанный специально на потребности клининговых компаний, автосервисов, авторемонтных и прочих мастерских.

### 1 Сливной шланг

- Легкодоступный сливной шланг для удобства утилизации жидкостей.

### 2 Держатели для принадлежностей

- Принадлежности могут подсоединяться к контейнеру в задней части аппарата.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



**NT 48/1**

- Патронный фильтр с увеличенной площадью поверхности
- Сливной шланг

## Технические характеристики

<b>Номер для заказа</b>	1.428-620.0	
<b>Штрих-код (EAN)</b>	4039784724921	
<b>Расход воздуха</b>	л/с	67
<b>Разрежение</b>	мбар / кПа	200 / 20
<b>Объем мусоросборника</b>	л	48
<b>Макс. потребляемая мощность</b>	Вт	max. 1380
<b>Номин. диаметр принадлежностей</b>		35
<b>Уровень шума</b>	дБ	72
<b>Материал мусоросборника</b>		Пластмасса
<b>Количество турбин</b>		1
<b>Частота</b>	Гц	50-60
<b>Напряжение</b>	В	220-240
<b>Масса</b>	кг	10,5
<b>Габариты (длина x ширина x высота)</b>	мм	490 x 390 x 780

## Комплектация

<b>Всасывающий шланг</b>	м	2,5
<b>Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м</b>		■
<b>Фильтр-мешок</b>		Бумажный
<b>Насадка для пола для влажной/сухой уборки</b>	мм	400
<b>Щелевая насадка</b>		■
<b>Патронный фильтр</b>		■
<b>Сливной шланг</b>		■
<b>Колено</b>		■
<b>Патронный фильтр</b>		Бумажный
<b>Степень защиты</b>		II
<b>Поворотный ролик с тормозом</b>		■

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для NT 48/1 1.428-620.0


**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)</b>								
Фильтр-мешки NT 65/2 ECO, 5 шт.	1	6.904-285.0	5 шт.				5 трехслойных, прочных на разрыв бумажных фильтр-мешков (BIA-(U, S, G, C), категория пыли M). Для всех вариантов пылесосов NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, а также для NT 72/2 Eco Tc.	■
<b>Патронный фильтр (бумажный)</b>								
Патронный фильтр	2	6.414-789.0	1 шт.				Бумажный патронный фильтр с увеличенной площадью фильтрующей поверхности является стандартным для пылесоса NT 48/1 и может применяться в качестве опции в аппарате NT 27/1/Me Advanced.	■
<b>Пластмассовое колено</b>								
Колено, пластмассовое, C-DN 35	3	5.031-718.0	1 шт.	DN 35			Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H).	■
Колено, пластмассовое	4	5.031-939.0	1 шт.	DN 35			Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco.	□
Колено, пластмассовое, DN 35	5	6.902-009.0	1 шт.	DN 35			Пластмассовое, DN 35.	□
<b>Универсальная щетка</b>								
Универсальная щетка	6	6.900-425.0	1 шт.	DN 35	120 мм		Универсальная щетка с полимерной щетиной.	■
	7	6.903-863.0	1 шт.	DN 35	120 мм		С натуральной щетиной, 120 x 45 мм.	□
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>								
Насадка для пола DN35	8	2.889-118.0	1 шт.	DN 35		400 мм		■
	9	6.906-512.0	1 шт.	DN 35		300 мм	Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для пола DN40-370	10	6.903-018.0	1 шт.	DN 40		370 мм	Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для пола нейтр. DN40	11	6.906-383.0	1 шт.	DN 40		450 мм	Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслястойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для пола нейтр. DN35	12	6.906-384.0	1 шт.	DN 35		370 мм	Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслястойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
многофункциональная Насадка для пола DN35	13	6.906-513.0	1 шт.	DN 35		360 мм	Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
«Æ□i□â□jÄâ□□â□*â□□â□» â□□â□→Ä» i□i□â□→â□»	14	6.907-408.0	1 шт.	DN 40		360 мм		□
<b>Щелевая насадка</b>								
Щелевая насадка DN35	15	6.900-385.0	1 шт.	DN 35	210 мм		Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм.	■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 48/1 1.428-620.0

**KÄRCHER**


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Щелевая насадка	16	6.900-922.0	1 шт.	DN 35	500 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка DN40	17	6.903-033.0	1 шт.	DN 40	290 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.	<input type="checkbox"/>
	18	6.905-817.0	1 шт.	DN 40	400 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка DN35	19	6.906-240.0	1 шт.	DN 35	250 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Металлические удлинительные трубки</b>									
Удлинительная трубка DN35	20	6.900-514.0	1 шт.	DN 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	21	6.900-275.0	1 шт.	DN 40	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 40, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех двухмоторных профессиональных пылесосов. Предлагается в качестве опции для одномоторных профессиональных аппаратов NT с всасывающим шлангом DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>									
Всасывающий шланг C-DN35	22	4.440-626.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			2,5-метровый стандартный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей. Без модуля PFC. Входит в стандартную комплектацию моделей NT 27/1/Me Advance и NT 48/1.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 35, электропроводный	23	4.440-653.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей. Без модуля.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект насадок</b>									
Комплект насадок для пылесосов, 3 шт.	24	2.860-116.0	1 шт.	DN 35				Комплект насадок для любых пылесосов влажной и сухой уборки с принадлежностями DN 35 включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели и круглую кисть (3 предм.).	<input type="checkbox"/>
<b>Мембранный / матерчатый фильтр</b>									
Мембранный фильтр	25	6.906-103.0	1 шт.					Мембранный матерчатый фильтр из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °С. Для пылесосов NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi.	<input type="checkbox"/>
<b>Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки</b>									
Фильтр-мешки специальные, 5 шт.	26	6.904-211.0	5 шт.					Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок категории L пригоден для сбора как сухого, так и влажного мусора. Подходит для пылесосов NT 561, NT 611 и NT 611 K.	<input type="checkbox"/>
<b>Колена из высококачественной стали</b>									
Колено, из нержавеющей стали	27	6.903-141.0	1 шт.	DN 35				Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Металлические колена</b>									
Колено, металлическое, DN 35	28	6.900-519.0	1 шт.	DN 35				Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 35 - DN 35 (5.407-112.0)).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 48/1 1.428-620.0

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Насадка для автомобиля</b>								
Насадка для автомобиля DN35	29	6.906-108.0	1 шт.	DN 35		90 мм	Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Резиновый хоботок</b>								
Резиновая насадка ID 40	30	4.763-057.0	1 шт.	40			резиновый	<input type="checkbox"/>
<b>Резиновая насадка, скошенная под углом 45°</b>								
Угловая резиновая насадка, 45°	31	6.902-104.0	1 шт.	DN 35	220 мм		Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	32	6.902-105.0	1 шт.	DN 40	220 мм		Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для радиаторов отопления</b>								
Щетка для радиаторов отопления	33	6.903-034.0	1 шт.	DN 35			Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.900-385.0 или 6.905-240.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>								
Комбинированная насадка для сухой уборки	34	6.906-511.0	1 шт.	DN 35		270 мм	Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нитеподъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для сухой чистки пола ID 35 262 мм	35	6.906-639.0	1 шт.	DN 35		262 мм		<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для чистки труб</b>								
Щетка для чистки труб 35/100	36	6.903-035.0	1 шт.	DN 35			Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.	<input type="checkbox"/>
Щетка для чистки труб 35/200	37	6.903-036.0	1 шт.	DN 35			Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка-кисть</b>								
Насадка-кисть DN35	38	6.903-862.0	1 шт.	DN 35		70 мм	Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Турбонасадка</b>								
Турбонасадка для мягкой мебели	39	2.860-113.0	1 шт.	DN 32		160 мм	Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола DN 35/32	40	2.860-114.0	1 шт.	DN 32		270 мм	Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>								
Удлинительная трубка, DN 40	41	6.902-081.0	1 шт.	DN 40	0,5 м		Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
	42	6.906-531.0	1 шт.	DN 40	1 м		Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, DN 35	43	6.902-154.0	1 шт.	DN 35	0,5 м		Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительные трубки из пластика</b>								
Удлинительная трубка, DN 35	44	6.900-384.0	1 шт.	DN 35	0,5 м		Пластмассовая удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м), подходящая только для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
<b>Дополнительная трубка, металлическая</b>								
Металлическая дополнительная трубка, DN 35	45	6.904-276.0	1 шт.	35	250 мм		Дополнительная металл. трубка, DN 35, хромир., для увеличения длины удлинит. трубки с 0,5 м до 0,75 м	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 48/1 1.428-620.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Ремонтный комплект</b>									
Ремонтный комплект, С 35	46	2.639-682.0	1 шт.	DN 35				Ремонтный комплект (С 35) включает свинчиваемые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)</b>									
Всасывающий шланг, С 35, 4 м	47	6.906-241.0	1 шт.	35	4 м			4-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 35, 2,5 м	48	6.906-275.0	1 шт.	35	2,5 м			2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг без колена и соединительной муфты оснащен байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 35, 4 м, электропроводный	49	6.906-500.0	1 шт.	35	4 м			4-метровый электропроводный всасывающий шланг без колена и соединительной муфты оснащен байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 40, 4 м, маслястойкий	50	6.906-714.0	1 шт.	40	4 м			Шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой, длиной 4 м, маслястойкий, без колена и соединительной муфты.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг в сборе</b>									
Всасывающий шланг, в сборе, 4м	51	4.440-287.0	1 шт.	DN 35	4 м			Неэлектропроводный 4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 35) для присоединения к аппарату и конусом (DN 35) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 35, 120°	52	4.440-339.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			Термостойкий (до 120 °С).	<input type="checkbox"/>
<b>Соединительная муфта</b>									
Соединительная муфта, е.с.##, DN 27	53	4.453-006.0	1 шт.	DN 27					<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	54	6.902-077.0	1 шт.	DN 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)</b>									
Удлинительный шланг, с защелкой, С 32, С 35	55	6.906-237.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Стандартный неэлектропроводный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой (С 32 и С 35).	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, С 40	56	6.906-344.0	1 шт.	DN 40	2,5 м			2,5-метровый неэлектропроводный стандартный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой С 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединительная муфта С-DN (защелка на конус), электропроводная</b>									
Соединительная муфта С-DN 35	57	5.407-112.0	1 шт.	DN 35				Для соединения шланга С 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
<b>Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)</b>									
Муфта для присоединения инструментов С35	58	5.453-042.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Для присоединения электроинструментов к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам С 35 или С-DN 35. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная	59	5.453-048.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 25,4 мм, нар. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 48/1 1.428-620.0

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Адаптер для присоединения электроинструментов С 35	60	5.453-049.0	1 шт.	DN 35			Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструмента, С 35.	61	5.453-050.0	1 шт.	DN 35			Внутр. Ø 27 мм, нар. Ø 36,5 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, с защелкой	62	5.453-051.0	1 шт.	DN 35			Внутр. Ø 32 мм, нар. Ø 39 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения электроинструмента, С 35, с защелкой	63	5.453-052.0	1 шт.	DN 35			Внутр. Ø 28 мм, нар. Ø 34 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая</b>								
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая	64	2.639-129.0	1 шт.	DN 35				<input type="checkbox"/>
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	65	5.453-016.0	1 шт.	DN 35			Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	<input type="checkbox"/>
Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35	66	5.453-026.0	1 шт.	DN 35			Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов.	67	6.902-059.0	1 шт.	DN 35			Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	68	6.902-095.0	1 шт.	DN 35			Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>								
Сужающая муфта	69	6.902-017.0	1 шт.	DN 40			Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	70	6.902-072.0	1 шт.	DN 35			Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект сужающих / расширяющих муфт</b>								
Комплект сужающих / расширяющих муфт	71	2.860-117.0	1 шт.				DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>								
Насадка для удаления пыли при сверлении	72	2.679-000.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	73	2.863-026.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 48/1 1.428-620.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
<b>Другие насадки</b>								
	1	6.902-106.0	1 шт.	DN 61	220 мм		Скошенная под углом 45°, для очистки станков, масло-стойкая.	<input type="checkbox"/>
	2	4.130-415.0	1 шт.	DN 61	200 мм		Насадка для чистки поверхностей в сборе, алюминиевая, с щеткой и отбойником из нержавеющей стали.	<input type="checkbox"/>
<b>Щелевые насадки</b>								
	3	6.900-222.0	1 шт.	DN 61	370 × 64 мм		Пластмассовая, 370 мм.	<input type="checkbox"/>
	4	6.900-926.0	1 шт.	DN 61	370 × 90 мм		Щелевая насадка из нержавеющей стали, 400 мм.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.



# Аксессуары для NT 48/1 1.428-620.0

		Номер для заказа					Цена	Описание	
<b>Насадки</b>									
Широкая насадка для обивки	1	6.900-929.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.