



Насос для дома и сада BP 7 Home & Garden eco!logic обеспечивает бесперебойное орошение сада и постоянное давление воды, необходимое для водоснабжения дома, отличаясь при этом нулевым энергопотреблением в режиме ожидания. Он работает только тогда, когда это необходимо, и автоматически отключается, когда необходимость в подаче воды отсутствует. Модель позволяет одновременно присоединить два шланга – например, один для ручного полива, а другой – для орошения газона дождевателем. BP 7 Home & Garden eco!logic оснащен входным фильтром, обратным клапаном и устройством защиты от «сухого хода» и не требует технического обслуживания. Ножной переключатель и звукопоглощающие резиновые ножки дают дополнительный комфорт. При возникновении неисправности специальный индикатор показывает, где находится ее причина – со стороны всасывания или с напорной стороны. Многоступенчатый насос значительно тише инжекторных и позволяет экономить до 30% энергии при равной производительности. Высококачественные материалы обеспечивают долгий срок службы. При условии регистрации насоса на сайте гарантия на изделие составляет 5 лет.





BP 7 Home & Garden eco!ogic

Технические характеристики

№ для заказа	1.645-356.0
Штрих-код (EAN)	4039784697775
Макс. мощность двигателя	Вт 1200
Макс. производительность	л/ч 6000
Макс. высота подачи / давление	м / бар 60 / 6
Высота всасывания	м 8
Температура подачи, макс.	°C 35
Вес без аксессуаров	кг 13,42
Габариты (длина x ширина x высота)	мм 230 x 540 x 373
Соединительная резьба	G1

Комплектация

Оптимизир. соединительный патрубок	■
Защита от недостатка воды	■
Большая заливная горловина	■
Адаптер для кранов G1	■
Удобный ножной выключатель	■
Функция старт/стоп	■
Входной фильтр и обратный клапан	■
Эргономичная ручка для переноски	■
Индикатор неисправностей	■
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для BP 7 Home & Garden

eco!logic

1.645-356.0

KÄRCHER



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Соединители									
Адаптер для насосов, G1	1	6.997-473.0						Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1	<input checked="" type="checkbox"/>
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	2	6.997-474.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	3	6.997-359.0						Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Соединительный комплект	4	6.997-358.0						Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	5	6.997-340.0						Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг									
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	6	6.997-347.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1", 25 метров	7	6.997-346.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметром 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 3,5м G1	8	6.997-348.0						Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры	<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	9	6.997-350.0						Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	10	6.997-349.0						Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	11	6.997-360.0						Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом	<input type="checkbox"/>
Фильтр									
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"	12	6.997-345.0						Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"	13	6.997-342.0							<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)	14	6.997-341.0						В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, большой	15	6.997-344.0						Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для BP 7 Home & Garden eco!ogic 1.645-356.0

KÄRCHER



		Номер для заказа				Цена	Описание	
Другое								
Компенсационный шланг	16	6.997-417.0					Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума. Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м Диаметр: 3/4"	<input checked="" type="checkbox"/> Входит в комплект поставки. <input type="checkbox"/> Доступные аксессуары.