



B 60 W Bp

Конфигурируемая аккумуляторная поломоечная машина с тяговым приводом B 60 W Bp со сменными дисковыми и роликовыми щеточными головками различной ширины 51 и 65 см. В любой комплектации гарантирует высокую производительность и максимальный комфорт. Оснащена такими инновационными техническими решениями как - системой KIK и EASY Operation, есть возможность регулировки давления прижима. Обеспечивает рентабельную уборку на площадях от 1800 до 2500 кв. м.



1 Четыре типа батарей на выбор

- Типы батарей: необслуживаемая 105 Ач (C5), необслуживаемая 170 Ач (C5) с флисовой технологией, необслуживаемые 180 Ач (C5) или малообслуживаемые 180 Ач (C5). Также доступна кабельная версия
- Кривые заряда встроенного зарядного устройства превосходно подходят для различных типов батарей

2 Автозаполнение

- Экономия времени при заправке бака для чистой воды
- Наполнение с помощью шланга подачи воды автоматически прекращается когда бак заполняется

3 Щеточная головка с технологией дисковой щетки

- Различная рабочая ширина доступна от 51 до 65 см
- Простая замена щеток в считанные секунды: снятие щетки осуществляет ножной педалью, а фиксация вручную без инструмента

4 EASY Operation

- Предельная простота управления.
- Основные функции легко управляются переключателем EASY.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

В 60 W Bp

Технические характеристики

Номер для заказа	1.384-020.2
Штрих-код (EAN)	4039784582545
Ширина всасывающей балки	мм 850
Объем баков для чистой / грязной воды	л 60 / 60
Макс. производительность по площади	м²/ч 2600
Частота вращения щетки	об/мин 180
Давление прижима щетки	г/см² -26
Частота	Гц 50-60
Напряжение	В 100-240
Номинальная потребляемая мощность	Вт 2100
Масса	кг 113
Габариты (длина x ширина x высота)	мм 1520 x 746 x 1147
Напряжение батареи	В 24
Мощность батареи	А/ч 180

Комплектация

Дисковая щетка	■
FACT (Адаптированная Технология Управления Использованием)	-
DOSE	■
Тип батареи	необслуживаемая
Система бак в баке	■
Тяговый двигатель	Вт 300

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для B 60 W Bp 1.384-020.2

KÄRCHER


		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
Ключ для системы KIK, желтый	1	5.035-344.0		желтый	1 шт.		Ключ желтого цвета для системы KIK не позволяет оператору вносить изменения в базовые настройки машины.	☒
Ключ для системы KIK, серый	2	5.035-348.0		серый	1 шт.		Ключ серого цвета для системы KIK предназначен для менеджера объекта и позволяет ему распределять полномочия для операторов.	☒
Заправочный шланг	3	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	☐
Ключ для системы KIK, белый	4	4.035-076.0		белый	1 шт.		Белый ключ для системы KIK	☐
Комплект ключей для системы KIK, желтых	5	4.035-408.0		желтый	5 шт.		Ключ желтого цвета для системы KIK не позволяет оператору вносить изменения в базовые настройки машины. Комплект поставки: 5 шт.	☐
Комплект ключей для системы KIK, белых	6	4.035-064.0		белый	5 шт.		Комплект белых ключей для системы KIK	☐
KAERCHER заменитель Fleet Services B40-1	7	2.643-348.0			1 шт.			☐
KAERCHER Fleet Services B40-120W CAN	8	2.643-347.0			1 шт.			☐
	9	5.035-337.0		красный	1 шт.			☐
MK ecolzero	10	5.388-133.0						☐
Аксессуары Home Base								
Комплект для перевозки инвентаря «Вох»	11	4.035-406.0			1 шт.		Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	☐
Адаптер Homebase B 40	12	5.035-488.0			1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	☐
Двойной крюк B 40	13	6.980-077.0			1 шт.		Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	☐
Держатель рукоятки серый	14	6.980-078.0			1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	☐
Держатель флакона	15	6.980-080.0			1 шт.			☐
Ð±Ð±Ð±Ð±Ð±Ð±Ð±	16	4.070-075.0			1 шт.			☐
Колеса/Покрышки								
Маслостойкое колесо	17	6.435-702.0			1 шт.			☐
Набор средств для модернизации	18	4.744-162.0			1 шт.			☐
RM Dosierstation								
Система дозирования чистящего средства DS 3	19	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	☐

☒ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 60 W Bp 1.384-020.2

KÄRCHER



		Номер для заказа	Жесткость/тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Дисковые щетки для машин BD									
Дисковая щетка	1	4.905-028.0	очень мягкий	510 мм	белый	1 шт.		Очень мягкая дисковая щетка (510 мм) белого цвета для очистки чувствительных напольных покрытий или полировки. Щетина из полипропилена, толщина 0,35 мм, длина 41 мм.	☐
	2	4.905-027.0	мягкий	510 мм	натуральный	1 шт.		Мягкая дисковая щетка (с натуральной щетиной, 510 мм) для химической чистки и полировки. Щетина смешанная, толщина 0,6 мм, длина 41 мм.	☐
	3	4.905-026.0	средний	510 мм	красный	1 шт.		Дисковая щетка средней жесткости (красная, 510 мм) для выполнения всех обычных уборочных работ. Щетина из полипропилена, толщина 0,6 мм, длина 41 мм.	☐
	4	4.905-029.0	жесткий	510 мм	черный	1 шт.		Жесткая дисковая щетка (510 мм) черного цвета для обработки нечувствительных напольных покрытий. Для общей чистки или уборки сильно загрязненных полов. Щетина из абразивного материала (Тупех), толщина 1,0 мм, длина 41 мм.	☐
	5	4.905-015.0	очень мягкий	300 мм	белый	1 шт.		Очень мягкая, для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Подходит к D 55.	☐
	6	4.905-016.0	мягкий	300 мм	натуральный	1 шт.		С щетиной из натуральных волокон, для химической чистки и полировки. Подходит к D 55.	☐
	7	4.905-014.0	средний	300 мм	красный	1 шт.		Дисковая щетка средней жесткости, красная, диаметром 300 мм. Для выполнения всех обычных уборочных работ, в т. ч. на чувствительных напольных покрытиях. Стандартная для щеточной головки D 55.	☐
	8	4.905-017.0	жесткий	300 мм	черный	1 шт.		Жесткая, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходит только для нечувствительных напольных покрытий. Подходит к D 55.	☐
	9	4.905-011.0	очень мягкий	355 мм	белый	1 шт.		Дисковая щетка, очень мягкая, белая, диаметром 355 мм. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Подходит к щеточной головке D 65. Длина щетины 41 мм.	☐
	10	4.905-012.0	мягкий	355 мм	натуральный	1 шт.		С щетиной из натуральных волокон, для химической чистки и полировки. Подходит к D 65.	☐
	11	4.905-010.0	средний	355 мм	красный	1 шт.		Дисковая щетка средней жесткости, красная, диаметром 355 мм. Для выполнения всех обычных уборочных работ, в т. ч. на чувствительных напольных покрытиях. Стандартная для щеточной головки D 65.	☐
	12	4.905-013.0	жесткий	355 мм	черный	1 шт.		Жесткая, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходит только для нечувствительных напольных покрытий. Подходит к D 65.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для B 60 W Bp 1.384-020.2

KÄRCHER



		Номер для заказа	Жесткости/тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Микроволоконные пады									
Микроволоконный пад	1	6.371-271.0	микроволокно	508 мм	белый	5 шт.		5 белых падов диаметром 508 мм из микроволокна, с центрирующим отверстием. Эффективно очищают пористые напольные покрытия, в т. ч. керамогранит. Подходят, в частности, к машинам BD 100/250 R и BDS 51/180 C.	☐
	2	6.369-959.0	микроволокно	356 мм	белый	5 шт.		5 белых падов из микроволокна. Диаметр 356 мм, с центрирующим отверстием. С превосходным очищающим эффектом. Тщательно очищают пористый керамогранит. Подходят, например, к D 65.	☐
Пады									
Пад	3	6.369-002.0	средне жесткий	356 мм	зеленый	5 шт.		5 зеленых падов средней жесткости диаметром 356 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 65.	☐
	4	6.369-001.0	жесткий	356 мм	черный	5 шт.		5 черных жестких падов диаметром 356 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 65.	☐
Пады, бежевые, 432 мм	5	6.371-149.0	мягкий	432 мм	бежевый/натуральный	5 шт.		Бежевый пад	☐
Пад	6	6.369-079.0	средне мягкий	508 мм	красный	5 шт.		Средней мягкости, для уборки и химической чистки любых полов.	☐
	7	6.369-078.0	средне жесткий	508 мм	зеленый	5 шт.		Средней жесткости, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов.	☐
	8	6.369-077.0	жесткий	508 мм	черный	5 шт.		Жесткие, для общей чистки и устранения стойких загрязнений.	☐
	9	6.371-153.0	средне мягкий	280 мм	красный	5 шт.		5 красных падов средней мягкости диаметром 280 мм. Для уборки и химической чистки любых полов. Подходят, например, к D 55.	☐
	10	6.371-154.0	средне жесткий	280 мм	зеленый	5 шт.		5 зеленых падов средней жесткости диаметром 280 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 55.	☐
	11	6.371-155.0	жесткий	280 мм	черный	5 шт.		5 черных жестких падов диаметром 280 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 55.	☐
	12	6.371-000.0	средне мягкий	650 мм	красный	5 шт.		Пады средней мягкости (650 x 300 мм) красного цвета, для очистки любых полов при помощи вибрационной головки S 65.	☐
	13	4.642-025.0	жесткий	650 мм	коричневый	5 шт.		Коричневые жесткие пады (650 x 300 мм) с "липучкой" для удаления изношенных защитных слоев при помощи вибрационной головки S 65 (только с нечувствительных напольных покрытий).	☐
Приводной диск для падов									
Приводной диск для падов	14	4.762-534.0		479 мм		1 шт.		Для очистки падами. С быстросъемной муфтой и центрирующим замком.	☐
	15	4.762-445.0		280 мм		1 шт.		Приводной диск для очистки падами диаметром 280 мм. С быстросъемной муфтой, панелью с зацепками и центрирующим замком. Подходит, например, к D 55.	☐
	16	4.762-446.0		335 мм		1 шт.		Приводной диск для очистки падами диаметром 335 мм. С быстросъемной муфтой, панелью с зацепками и центрирующим замком. Подходит, например, к D 65.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для B 60 W Bp 1.384-020.2

KÄRCHER



		Номер для заказа	Жесткости/тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Алмазные пады									
Алмазный пад	17	6.371-250.0	толстый	356 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 356 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	☐
	18	6.371-260.0	толстый	508 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 508 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	☐
	19	6.371-246.0	толстый	280 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 280 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	☐
	20	6.371-251.0	средний	356 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 356 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	☐
	21	6.371-261.0	средний	508 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 508 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	☐
	22	6.371-247.0	средний	280 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 280 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	☐
	23	6.371-235.0	тонкий	356 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 356 мм. Для глянцевої полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки терраццо и природного камня.	☐
	24	6.371-240.0	тонкий	508 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 508 мм. Для глянцевої полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки терраццо и природного камня.	☐
	25	6.371-233.0	тонкий	280 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 280 мм. Для глянцевої полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки терраццо и природного камня.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 60 W Bp

1.384-020.2



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Уплотнительные полосы для всасывающих балок								
Уплотнительные полосы	1	6.273-207.0	890 мм	прозрачный	2 teilig			☐
	2	6.273-229.0	890 мм	прозрачный	2 teilig			☐
	3	6.273-213.0	890 мм	синий	2 teilig			☐
	4	6.273-290.0	890 мм	прозрачный	2 teilig			☐
Набор резиновых губок рифленый маслястой	5	6.273-023.0	1010 мм		2 teilig			☐
Всасывающая балка в сборе								
Всасывающая балка	6	4.777-079.0	900 мм	прозрачный	1 шт.			☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 60 W Вр 1.384-020.2



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Щеточный узел									
Вибрационная головка S 65	1	2.763-030.0						Головка, оснащаемая падом для обработки защитных слоев на твердых и эластичных напольных покрытиях. Обеспечивает постоянное давление прижима по всей площади пада. Может использоваться и для сухого удаления полимерных защитных слоев.	☐
Соединительный комплект для S 65	2	4.036-063.0							☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 60 W Вр 1.384-020.2



		Номер для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
Прочие наборы								
Всасывающий шланг с насадкой	1	4.444-015.0	3,25 м		1 шт.		Всасывающий шланг с насадкой	☐
Автоматическая система заправки водой	2	4.035-345.0			1 шт.			☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 60 W Bp 1.384-020.2



		Номер для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощ- ность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Батареи и зарядные устройства									
□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ V	1	2.642-558.0	1 шт.	24 В	164 А/ч	необ- служи- ваемая			☐
Аксессуары для батарей									
	2	4.642-019.0	1 шт.						☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 60 W Bp 1.384-020.2



		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
Прочее									
	1	4.070-006.0	1 шт.						☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.