NT 75/2 Tact² Me Tc *EU

Высокая производительность пылесосов Kärcher с системой Tact² в сочетании с мобильностью, надежностью и практичностью позволяет эффективно решать с их помощью самые разнообразные задачи. Модели, оснащенные откидным шасси, облегчающим утилизацию собранных жидкостей или крупного мусора, прекрасно подходят для промышленного применения.

1 Опрокидывающееся шасси с блокировкой контейнера

- Контейнер всегда надежно зафиксирован в шасси.

2 Все под рукой

- Контейнер легко устанавливать и удобно катить к месту опорожнения.

3 Всасывающие трубы и насадки для пола можно хранить в любом направлении в держателях для принадлежностей

- Для легкого доступа со всех сторон.
- Достаточно места для хранения шланга длиной 4 м и резинового кабеля питания (10 м).

4 Легко устанавливать, легко извлекать благодаря опрокидывающемуся шасси

- Достаточно просто опрокинуть контейнер назад и опорожнить его в дренаж.
- Высокая устойчивость для простоты опорожнения.

NT 75/2 Tact² Me Tc *EU, 1.667-289.0, 2016-06-24

Технические характеристики и комплектация

NT 75/2 Tact² Me Tc *EU

- Система автоматической очистки фильтра Tact²
- Ручка для перемещения и сливной шланг

Технические характеристики

Номер для заказа		1.667-289.0
Штрих-код (EAN)		4039784727274
Расход воздуха	**л/с**	2 x 74
Разряжение	**мбар / кПа**	254 / 25,4
Емкость бака	**л**	75
Макс. потребляемая мощность	**Вт**	2760
Номин. диаметр принадлежностей		40
Длина кабеля	**м**	10
Уровень шума	**дБ**	73
Материал бака		высококачественная сталь
Количество турбин		2
Частота	**Гц**	50–60
Напряжение	**В**	220–240
Масса	**кг**	27,5
Габариты (длина x ширина x высота)	**мм**	575 × 490 × 880

Комплектация

Всасывающий шланг	**м**	4	**Колено**		■
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■	**Ударопрочная защита**		■
Фильтр-мешок		Бумажный	**Ручка для перемещения**		■
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	**мм**	360	**Степень защиты**		II
Щелевая насадка		■	**Поворотный ролик с тормозом**		■
Сливной шланг (маслостойкий)		■	**Очистка фильтра**		Система очистки фильтра Tact
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■	**Необслуживаемые всасывающие турбины**	**шт.**	2
Система фильтрации Eco		■			
Мусоросборник из высококачественной стали		■			

■ **Входит в комплект поставки.**

Аксессуары для NT 75/2 Tact² Me Tc *EU 1.667-289.0

KÄRCHER

1, 4

2

3

5

6

7

8

		Номер для заказа	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)									
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	1	6.907-277.0	1 шт.						■
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Фильтр-мешки NT 65/2 ECO, 5 шт.	2	6.904-285.0	5 шт.						■
Плоский складчатый фильтр (бумажный)									
Плоский складчатый фильтр, бумажный	3	6.907-276.0	1 шт.						□
Flachfaltenfilter (PTFE)									
¿ÛÞáÚØÙ áÚÛÐÔçÐâëÙ äØÛïâà âßÐÚÞÒÐÝÝëÙ PT	4	6.907-449.0	1 шт.						□
Мембранный / матерчатый фильтр									
Мембранный фильтр	5	6.904-282.0	1 шт.						□
HEPA-фильтр (катег. пыли H)									
Плоский складчатый HEPA-фильтр	6	6.904-364.0	1 шт.						□
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации									
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации	7	6.900-698.0	10 шт.						□
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки									
Фильтр-мешки для влажной уборки	8	6.904-252.0	5 шт.						□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Tact² Me Tc *EU 1.667-289.0

KÄRCHER

1–2, 4

3

5, 9

6–8

10–11

12–13

14

		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластмассовое колено									
Колено, пластмассовое, C-DN 40	1	5.031-904.0	1 шт.	DN 40				Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	■
Колено, пластмассовое, C-DN 35	2	5.031-718.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H).	□
Колено, пластмассовое	3	5.031-939.0	1 шт.	DN 35				Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco.	□
Колено, пластмассовое, C-DN 40, электропроводное	4	5.032-427.0	1 шт.	DN 40				Электропроводное пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Насадка для пола DN40	5	6.906-554.0	1 шт.	DN 40		360 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 40) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	■
Насадка для пола DN40-370	6	6.903-018.0	1 шт.	DN 40		370 мм		Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для пола нейтр. DN40	7	6.906-383.0	1 шт.	DN 40		450 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслостойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для пола нейтр. DN35	8	6.906-384.0	1 шт.	DN 35		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для пола DN35	9	6.906-513.0	1 шт.	DN 35		360 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Щелевая насадка									
Щелевая насадка DN40	10	6.903-033.0	1 шт.	DN 40	290 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.	■
Щелевая насадка DN35	11	6.900-385.0	1 шт.	DN 35	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм.	□
Щелевая насадка	12	6.900-922.0	1 шт.	DN 35	500 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.	□
Щелевая насадка DN40	13	6.905-817.0	1 шт.	DN 40	400 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.	□
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка	14	6.900-275.0	1 шт.	DN 40	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 40, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех двухмоторных профессиональных пылесосов. Предлагается в качестве опции для одномоторных профессиональных аппаратов NT с всасывающим шлангом DN 40.	■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Tact² Me Tc *EU 1.667-289.0

KÄRCHER

15

16, 19–21

18

22

23

24–25, 27

26

28

29

		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Удлинительная трубка DN35	15	6.900-514.0	1 шт.	DN 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	☐
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг, C 40, 4 м	16	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м			4-метровый всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (C 40). Без колена и соединительной муфты.	■
Всасывающий шланг, C 40, 10 м	17	6.906-279.0	1 шт.	40	10 м			10-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 40) для присоединения принадлежностей.	☐
Всасывающий шланг, C 40, 4 м, маслостойкий	18	6.906-714.0	1 шт.	40	4 м			Шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой, длиной 4 м, маслостойкий, без колена и соединительной муфты.	☐
Всасывающий шланг, C 40, 4 м, электропроводный	19	6.906-546.0	1 шт.	40	4 м			4-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (C 40). Без колена и соединительной муфты.	☐
Всасывающий шланг, C 40, 16 м	20	6.906-635.0	1 шт.	40	16 м			Шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой, длиной 16 м, без колена и соединительной муфты.	☐
Всасывающий шланг, с защелкой, C 40, 10 м, электропроводный	21	6.906-877.0	1 шт.	40	10 м			Всасывающий шланг с байонетным замком, электропроводный.	☐
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 40	22	4.440-678.0	1 шт.	DN 40	4 м			4-метровый неэлектропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 40) для присоединения принадлежностей. Без модуля.	■
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 40, электропроводный, с модулем PFC	23	4.440-728.0	1 шт.	DN 40	4 м			С коленом и модулем (4.060-533.0), электропроводный.	☐
Колена из высококачественной стали									
Колено, из нерж. стали	24	6.903-141.0	1 шт.	DN 35				Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.	☐
	25	6.902-079.0	1 шт.	DN 40				Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 40.	☐
Металлические колена									
Колено, металлическое, DN 35	26	6.900-519.0	1 шт.	DN 35				Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 35 - DN 35 (5.407-112.0.)).	☐
Колено, металлическое, DN 40	27	6.900-276.0	1 шт.	DN 40				Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 40 - DN 40 (5.407-111.0.)).	☐
Универсальная щетка									
Универсальная щетка	28	6.903-863.0	1 шт.	DN 35	120 мм			С натуральной щетиной, 120 x 45 мм.	☐
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля	29	6.900-952.0	1 шт.	DN 40		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Tact² Me Tc *EU 1.667-289.0

KÄRCHER

30

32–33

34

35–36

37–38


39

42

43

44

45

46

		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Насадка для дорожного полотна									
Насадка для дорожного полотна	30	4.130-400.0	1 шт.	DN 40		611 мм		Металлическая насадка для дорожного полотна, регулируемая по высоте и оснащенная щеточными полосками. Подходит только для аппаратов в версии Tc.	☐
Резиновый хоботок									
Резиновая насадка ID 40	31	4.763-057.0	1 шт.	40				резиновый	☐
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°									
Угловая резиновая насадка, 45°	32	6.902-104.0	1 шт.	DN 35	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	☐
	33	6.902-105.0	1 шт.	DN 40	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	☐
Насадка для радиаторов отопления									
Щетка для радиаторов отопления	34	6.903-034.0	1 шт.	DN 35				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.900-385.0 или 6.905-240.0.	☐
Насадка для чистки труб									
Щетка для чистки труб 35/100	35	6.903-035.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.	☐
Щетка для чистки труб 35/200	36	6.903-036.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.	☐
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Удлинительная трубка, DN 40	37	6.902-081.0	1 шт.	DN 40	0,5 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	☐
	38	6.906-531.0	1 шт.	DN 40	1 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.	☐
Удлинительная трубка, DN 35	39	6.902-154.0	1 шт.	DN 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.	☐
Удлинительные трубки из пластика									
Удлинительная трубка, пластмассовая, 0,5 м/ID 61	40	6.900-224.0							☐
Дополнительная трубка, металлическая									
Металлическая дополнительная трубка, DN 35	41	6.904-276.0	1 шт.	35	250 мм			Дополнительная металл. трубка, DN 35, хромир., для увеличения длины удлинит. трубки с 0,5 м до 0,75 м	☐
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, C 40	42	2.639-873.0	1 шт.	DN 40				Ремонтный комплект (C 40) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	☐
Ремонтный комплект, DN 61	43	2.862-038.0	1 шт.	DN 61				Комплект для ремонта всасывающего шланга. Опция для любых аппаратов NT 65/2 и 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	☐
Всасывающий шланг (без соединительных деталей)									
Всасывающий шланг DN 32 и 35 (без соединительных деталей)	44	6.389-838.0		32	10 м			стандартный (не для T 201 с ESB 28)	☐
Всасывающий шланг в сборе									
Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, 4 м	45	4.440-264.0	1 шт.	DN 61	4 м			4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей.	☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, с гладкой внутренней стенкой	46	4.440-328.0	1 шт.	DN 61	3 м			Промышленный шланг, ПВХ / эластомер, со стальной спиралью, с гладкой внутренней стенкой.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Tact² Me Tc *EU 1.667-289.0

KÄRCHER

47

48–49

50

51, 53–54

52

55

56–57

58

59

60

61

62

63

64

		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг в сборе, DN 61, 10 м	47	4.440-467.0	1 шт.	DN 61	10 м			10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей.	☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, 4 м, маслостойкий	48	4.440-613.0	1 шт.	DN 61	4 м			Маслостойкий.	☐
Всасывающий шланг в сборе, DN 61, 10 м, маслостойкий	49	4.440-614.0	1 шт.	DN 61	10 м				☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, электропроводный	50	4.440-616.0	1 шт.	DN 61	4 м			Электропроводный.	☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м	51	4.440-263.0	1 шт.	DN 40	4 м			Неэлектропроводный 4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.	☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, маслостойкий	52	4.440-303.0	1 шт.	DN 40	4 м			Маслостойкий.	☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м	53	4.440-463.0	1 шт.	DN 40	10 м			Неэлектропроводный 10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.	☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м, электропроводный	54	4.440-466.0	1 шт.	DN 40	10 м			Пластмассовый, электропроводный.	☐
Всасывающий шланг в сборе, DN 40, 10 м, маслостойкий	55	4.440-612.0	1 шт.	DN 40	10 м			Маслостойкий.	☐
Соединительная муфта									
Соединительная муфта, е.с.##, DN 27	56	4.453-006.0	1 шт.	DN 27					☐
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	57	6.902-077.0	1 шт.	DN 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	☐
Соединительная муфта, DN 40, с внутренней резьбой	58	6.900-286.0	1 шт.	DN 40				Неэлектропроводная соединительная муфта с резьбой с обеих сторон. Для соединения 2 всасывающих шлангов DN 40 без соединительных элементов.	☐
Соединительная муфта DN 61, с внутренней резьбой	59	6.902-078.0	1 шт.	DN 61				Для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон.	☐
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)									
Удлинительный шланг, C 40	60	6.906-344.0	1 шт.	DN 40	2,5 м			2,5-метровый неэлектропроводный стандартный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой C 40.	☐
Sonstiges									
Предварительный сепаратор, 80 л	61	3.864-010.0	1 шт.					Сепаратор для предварительного использования	☐
Бочечный сепаратор	62	3.864-012.0	1 шт.					Сепаратор для пылесосов влажной и сухой уборки	☐
Крышка предварительного сепаратора	63	4.063-132.0	1 шт.					Крышка предварительного сепаратора для профессиональных пылесосов	☐
Кольцо-адаптер для бочки 200 л	64	6.902-051.0	1 шт.						☐
Монтажный комплект тройника									
МК тройника	65	2.637-217.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовый распределитель, предназначенный специально для пылесосов NT.	☐
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная									
Соединительная муфта C-DN 35	66	5.407-112.0	1 шт.	DN 35				Для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Tact² Me Tc *EU 1.667-289.0

KÄRCHER

67–68

69

70

71

72–74

75, 77–79

76


80

81

82

		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Соединительная муфта C-DN 40	67	5.407-109.0	1 шт.	DN 40				Электропроводная соединительная муфта C 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах C 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT.	☐
	68	5.407-111.0	1 шт.	DN 40				Для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.	☐
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)									
Муфта для присоединения инструментов C35	69	5.453-042.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Для присоединения электроинструментов к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам C 35 или C-DN 35. Специально для аппаратов NT.	☐
Муфта для присоединения электроинструментов, C 35, электропроводная	70	5.453-048.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 25,4 мм, нар. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	☐
Адаптер для присоединения электроинструментов C 35	71	5.453-049.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	☐
Муфта для присоединения электроинструменто, C 35.	72	5.453-050.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 27 мм, нар. Ø 36,5 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	☐
Муфта для присоединения электроинструментов,C 35, с защелкой	73	5.453-051.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 32 мм, нар. Ø 39 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	☐
Адаптер для присоединения электроинструмента, C 35, с защелкой	74	5.453-052.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 28 мм, нар. Ø 34 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	☐
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая									
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая	75	2.639-129.0	1 шт.	DN 35					☐
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	76	5.453-016.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	☐
	77	5.453-026.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм.	☐
	78	6.902-059.0	1 шт.	DN 35				Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм.	☐
	79	6.902-095.0	1 шт.	DN 35				Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT.	☐
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)									
Расширяющий адаптер DN 40 – DN 61	80	5.453-019.0	1 шт.	DN 40				Для перехода с DN 40 на DN 61. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для аппаратов NT.	☐
Сужающая муфта									
Сужающая муфта	81	5.407-108.0	1 шт.	DN 40				Резьбовая сужающая муфта для перехода с C 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT.	☐
Муфта C40 / C35	82	5.407-113.0	1 шт.	DN 40				Сужающая муфта (с C 40 на C 35) для присоединения принадлежностей под защелку C 35 к всасывающим шлангам с защелкой C 40.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Tact² Me Tc *EU 1.667-289.0

KÄRCHER

83

84

85

86

87

88

		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)									
Сужающая муфта	83	6.902-017.0	1 шт.	DN 40				Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.	☐
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	84	6.902-072.0	1 шт.	DN 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	☐
Комплект сужающих / расширяющих муфт									
Комплект сужающих / расширяющих муфт	85	2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка –> насадка), пластмассовые.	☐
Комплекты принадлежностей для разных областей применения									
Комплект для профессиональной уборки	86	2.637-353.0		DN 40				Элементы комплекта: 4-метровый всасывающий шланг (4.440-263.0), металлическое колено (6.900-276.0), 2 металлические удлинительные трубки по 0,5 м (6.900-275.0), щелевая насадка (6.903-033.0), насадка для пола с колесиками (6.903-051.0).	☐
Промышленный комплект	87	2.637-355.0		DN 61				Полный комплект прочных принадлежностей размера DN 61 для сбора крупного мусора на промышленных предприятиях, стройплощадках и т. д.	☐
Комплект для сбора стружки	88	2.640-760.0		DN 61				Специализированный комплект прочных принадлежностей размера DN 61 для выполнения уборочных работ с использованием маслостойкого всасывающего шланга и резиновой насадки.	☐
Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред									
Комплект переоборудования для сбора непроводящих жидкостей, для версий Tact² и Ap	89	2.642-602.0	1 шт.					Для отключения при сборе непроводящих жидкостей (например, масел и жиров).	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Tact² Me Tc *EU 1.667-289.0

		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество		Цена	Описание	
Другое									
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.			Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм². С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Tact² Me Tc *EU 1.667-289.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Насадки для пола									
Насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	1	4.130-413.0	1 шт.	DN 61	500 мм			Алюминиевая, маслостойкая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными (6.903-067.0) и резиновыми (6.906-168.0) полосками.	☐
Другие насадки									
Резиновая насадка, 45°	2	6.902-106.0	1 шт.	DN 61	220 мм			Скошенная под углом 45°, для очистки станков, маслостойкая.	☐
Насадка со скребком, металлическая	3	6.903-360.0	1 шт.	DN 61	104 мм			Насадка со скребком, из листовой стали, 117 мм.	☐
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	4	4.130-415.0	1 шт.	DN 61	200 мм			Насадка для чистки поверхностей в сборе, алюминиевая, с щеткой и отбойником из нержавеющей стали.	☐
Щелевые насадки									
Щелевая насадка, пластмассовая	5	6.900-222.0	1 шт.	DN 61	370 × 64 мм			Пластмассовая, 370 мм.	☐
Щелевая насадка, из нерж. стали	6	6.900-926.0	1 шт.	DN 61	370 × 90 мм			Щелевая насадка из нержавеющей стали, 400 мм.	☐
Адаптер									
¿ëÛÕáÞá. ßÞÔáÞÕÔØÝÕÝØÕ DN61 auf DN52	7	6.902-002.0	1 шт.	DN 52					☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Tact² Me Tc *EU 1.667-289.0

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Всасывающие шланги									
Комплект разъемов C-40	1	2.639-905.0							☐
Всасывающий шланг, пластмассовый	2	6.389-839.0							☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.