# NT 14/1 Ap

При создании пылесоса NT 14/1 Eco нашим инженерам удалось соединить два качества, не являющихся для ремесленников предметом компромисса: максимальную мобильность и высокую силу всасывания.

**1 Хранение аксессуаров**

- Сверхкомпактный пылесос NT 14/1 Classic предусматривает достаточно места для хранения всасывающих трубок и насадки для пола.

**2 Съемное всасывающее устройство**

- Всасывающее устройство отсоединяется от шасси по нажатию кнопки, извлекается одной рукой, и так же легко подсоединяется.

NT 14/1 Ap, 1.510-125.0, 2016-06-24

# Технические характеристики и комплектация

| | | NT 14/1 Ap |
|---|---|---|
| **Технические характеристики** | | |
| **Номер для заказа** | | 1.510-125.0 |
| **Штрих-код (EAN)** | | 4039784722453 |
| **Расход воздуха** | **л/с** | 61 |
| **Разряжение** | **мбар / кПа** | 230 / 23 |
| **Емкость бака** | **л** | 14 |
| **Макс. потребляемая мощность** | **Вт** | 1380 |
| **Номин. диаметр принадлежностей** | | 35 |
| **Длина кабеля** | **м** | 7,5 |
| **Уровень шума** | **дБ** | 70 |
| **Материал бака** | | Пластмасса |
| **Количество турбин** | | 1 |
| **Частота** | **Гц** | 50–60 |
| **Напряжение** | **В** | 220–240 |
| **Масса** | **кг** | 12,6 |
| **Габариты (длина x ширина x высота)** | **мм** | 495 × 465 × 410 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Комплектация** | | | | | |
| **Всасывающий шланг** | **м** | 2,5 | **Очистка фильтра** | | ApClean (система полуавтоматической очистки фильтра) |
| **Фильтр-мешок** | | Бумажный | **Необслуживаемые всасывающие турбины** | **шт.** | 1 |
| **Насадка для пола для влажной/сухой уборки** | **мм** | 300 | | | |
| **Щелевая насадка** | | ■ | | | |
| **Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема** | | ■ | | | |
| **Система фильтрации Eco** | | ■ | | | |
| **Плоский складчатый фильтр** | | Бумажный | | | |
| **Колено** | | ■ | | | |
| **Ударопрочная защита** | | ■ | | | |
| **Степень защиты** | | II | | | |
| **Поворотный ролик с тормозом** | | ■ | | | |

■ **Входит в комплект поставки.**

# Аксессуары для NT 14/1 Ap 1.510-125.0

1

2

3

| | | Номер для заказа | Anzahl | Dummy | Dummy | Dummy | Цена | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Плоский складчатый фильтр (бумажный)** | | | | | | | | | |
| Плоский складчатый фильтр, бумажный | 1 | 6.904-156.0 | 1 шт. | | | | | | ■ |
| **Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)** | | | | | | | | | |
| Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка | 2 | 6.906-123.0 | 1 шт. | | | | | | □ |
| **Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)** | | | | | | | | | |
| Фильтр-мешки из нетканого материала Adv | 3 | 6.904-407.0 | 5 шт. | | | | | | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 14/1 Ap
# 1.510-125.0

KÄRCHER

1, 3, 5

2, 4

6

7–8

9

10

11

12

13–14

15

16

| | | Номер для заказа | Количество | Наружный диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Щелевая насадка** | | | | | | | | | |
| Щелевая насадка DN35 | 1 | 6.900-385.0 | 1 шт. | DN 35 | 210 мм | | | Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм. | ■ |
| Щелевая насадка | 2 | 6.900-922.0 | 1 шт. | DN 35 | 500 мм | | | Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм. | □ |
| Щелевая насадка DN40 | 3 | 6.903-033.0 | 1 шт. | DN 40 | 290 мм | | | Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм. | □ |
| | 4 | 6.905-817.0 | 1 шт. | DN 40 | 400 мм | | | Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм. | □ |
| Щелевая насадка DN35 | 5 | 6.906-240.0 | 1 шт. | DN 35 | 250 мм | | | Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм. | □ |
| **Металлические удлинительные трубки** | | | | | | | | | |
| Удлинительная трубка, металлическая, DN 35 | 6 | 6.902-152.0 | 1 шт. | DN 35 | 0,33 м | | | Хромированная металлическая удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,33 м. | ■ |
| Удлинительная трубка DN35 | 7 | 6.900-514.0 | 1 шт. | DN 35 | 0,5 м | | | Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки. | □ |
| Удлинительная трубка | 8 | 6.900-275.0 | 1 шт. | DN 40 | 0,5 м | | | Удлинительная трубка (DN 40, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех двухмоторных профессиональных пылесосов. Предлагается в качестве опции для одномоторных профессиональных аппаратов NT с всасывающим шлангом DN 40. | □ |
| **Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)** | | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг C-DN35 | 9 | 4.440-626.0 | 1 шт. | DN 35 | 2,5 м | | | 2,5-метровый стандартный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей. Без модуля PFC. Входит в стандартную комплектацию моделей NT 27/1/Me Advance и NT 48/1. | ■ |
| Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 35, электропроводный | 10 | 4.440-653.0 | 1 шт. | DN 35 | 2,5 м | | | 2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей. Без модуля. | □ |
| Всасывающий шланг, в сборе, C-DN 35, с модулем PFC, электропроводный | 11 | 4.440-654.0 | 1 шт. | DN 35 | 2,5 м | | | 2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг с коленом (C-DN 35) и модулем (4.060-478.0), а также байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей. | □ |
| **Комплект насадок** | | | | | | | | | |
| Комплект насадок для пылесосов, 3 шт. | 12 | 2.860-116.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Комплект насадок для любых пылесосов влажной и сухой уборки с принадлежностями DN 35 включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели и круглую кисть (3 предм.). | □ |
| **Колена из высококачественной стали** | | | | | | | | | |
| Колено, из нерж. стали | 13 | 6.903-141.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35. | □ |
| | 14 | 6.902-079.0 | 1 шт. | DN 40 | | | | Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 40. | □ |
| **Пластмассовое колено** | | | | | | | | | |
| Колено, пластмассовое | 15 | 5.031-939.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco. | □ |
| Колено, пластмассовое, C-DN 40, электропроводное | 16 | 5.032-427.0 | 1 шт. | DN 40 | | | | Электропроводное пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT. | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 14/1 Ap
# 1.510-125.0

KÄRCHER

18

19

20

21

22

23–24

25–26

27–28

30–31

| | | Номер для заказа | Количество | Наружный диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колено, пластмассовое, C-DN 35, антистатическое | 17 | 5.033-583.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Пластмассовое, в антистатическом исполнении, с фиксацией защелкой, C 35. | ☐ |
| Колено, пластмассовое, C-DN 40 | 18 | 5.031-904.0 | 1 шт. | DN 40 | | | | Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT. | ☐ |
| **Металлические колена** | | | | | | | | | |
| Колено, металлическое, DN 35 | 19 | 6.900-519.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 35 - DN 35 (5.407-112.0.)). | ☐ |
| Колено, металлическое, DN 40 | 20 | 6.900-276.0 | 1 шт. | DN 40 | | | | Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 40 - DN 40 (5.407-111.0.)). | ☐ |
| **Универсальная щетка** | | | | | | | | | |
| Универсальная щетка | 21 | 6.903-863.0 | 1 шт. | DN 35 | 120 мм | | | С натуральной щетиной, 120 x 45 мм. | ☐ |
| **Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)** | | | | | | | | | |
| Насадка для пола DN35 | 22 | 6.906-512.0 | 1 шт. | DN 35 | | 300 мм | | Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT. | ☐ |
| Насадка для пола DN40-370 | 23 | 6.903-018.0 | 1 шт. | DN 40 | | 370 мм | | Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT. | ☐ |
| Насадка для пола нейтр. DN35 | 24 | 6.906-384.0 | 1 шт. | DN 35 | | 370 мм | | Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT. | ☐ |
| Насадка для пола DN35 | 25 | 6.906-513.0 | 1 шт. | DN 35 | | 360 мм | | Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT. | ☐ |
| Насадка для пола DN40 | 26 | 6.906-554.0 | 1 шт. | DN 40 | | 360 мм | | Универсальная пластмассовая насадка (DN 40) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT. | ☐ |
| **Насадка для автомобиля** | | | | | | | | | |
| Насадка для автомобиля | 27 | 6.900-952.0 | 1 шт. | DN 40 | | 90 мм | | Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT. | ☐ |
| Насадка для автомобиля DN35 | 28 | 6.906-108.0 | 1 шт. | DN 35 | | 90 мм | | | ☐ |
| **Резиновый хоботок** | | | | | | | | | |
| Резиновая насадка ID 40 | 29 | 4.763-057.0 | 1 шт. | 40 | | | | резиновый | ☐ |
| **Резиновая насадка, скошенная под углом 45°** | | | | | | | | | |
| Угловая резиновая насадка, 45° | 30 | 6.902-104.0 | 1 шт. | DN 35 | 220 мм | | | Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT. | ☐ |
| | 31 | 6.902-105.0 | 1 шт. | DN 40 | 220 мм | | | Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT. | ☐ |

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 14/1 Ap
# 1.510-125.0

KÄRCHER

34

35

36

37

38–40

42

43

44–45

46

| | | Номер для заказа | Количество | Наружный диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Комбинированная насадка (для сухой уборки)** | | | | | | | | | |
| Комбинированная насадка для сухой уборки | 32 | 6.906-511.0 | 1 шт. | DN 35 | | 270 мм | | Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нитеподъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35. | ☐ |
| Универсальная насадка для сухой чистки пола ID 35 262 мм | 33 | 6.906-639.0 | 1 шт. | DN 35 | | 262 мм | | | ☐ |
| **Насадка-кисть** | | | | | | | | | |
| Насадка-кисть DN35 | 34 | 6.903-862.0 | 1 шт. | DN 35 | | 70 мм | | Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT. | ☐ |
| **Удлинительные трубки из высококачественной стали** | | | | | | | | | |
| Удлинительная трубка, DN 40 | 35 | 6.902-081.0 | 1 шт. | DN 40 | 0,5 м | | | Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT. | ☐ |
| **Удлинительные трубки из пластика** | | | | | | | | | |
| Удлинительная трубка, DN 35 | 36 | 6.900-384.0 | 1 шт. | DN 35 | 0,5 м | | | Пластмассовая удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м), подходящая только для пылесосов BV и T. | ☐ |
| **Ремонтный комплект** | | | | | | | | | |
| Ремонтный комплект, C 35 | 37 | 2.639-682.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Ремонтный комплект (C 35) включает свинчиваемые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой. | ☐ |
| **Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)** | | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг, C 35, 4 м | 38 | 6.906-241.0 | 1 шт. | 35 | 4 м | | | 4-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей. | ☐ |
| Всасывающий шланг, C 40, 4 м | 39 | 6.906-321.0 | 1 шт. | 40 | 4 м | | | 4-метровый всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (C 40). Без колена и соединительной муфты. | ☐ |
| Всасывающий шланг, C 40, 4 м, электропроводный | 40 | 6.906-546.0 | 1 шт. | 40 | 4 м | | | 4-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (C 40). Без колена и соединительной муфты. | ☐ |
| Всасывающий шланг, с защелкой, антистатический, C 35, 2,5 м | 41 | 6.906-896.0 | 1 шт. | C- 35 | 2,5 м | | | Всасывающий шланг (C 35) длиной 2,5 м в антистатическом исполнении, со стяжным кольцом. | ☐ |
| **Всасывающий шланг в сборе** | | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг, в сборе, DN 35, 120° | 42 | 4.440-339.0 | 1 шт. | DN 35 | 2,5 м | | | Термостойкий (до 120 °C). | ☐ |
| Всасывающий шланг, в сборе, DN 27, 3,5 м | 43 | 4.440-446.0 | 1 шт. | DN 27 | 3,5 м | | | Неэлектропроводный всасывающий шланг (3,5 м) с муфтой для присоединения электроинструментов (DN 27) и байонетным замком (DN 27) для присоединения к аппарату. Соединительные элементы поставляются по запросу. | ☐ |
| **Соединительная муфта** | | | | | | | | | |
| Соединительная муфта, e.c.##, DN 27 | 44 | 4.453-006.0 | 1 шт. | DN 27 | | | | | ☐ |
| Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой | 45 | 6.902-077.0 | 1 шт. | DN 32 | | | | Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35. | ☐ |
| Соединительная муфта, DN 40, с внутренней резьбой | 46 | 6.900-286.0 | 1 шт. | DN 40 | | | | Неэлектропроводная соединительная муфта с резьбой с обеих сторон. Для соединения 2 всасывающих шлангов DN 40 без соединительных элементов. | ☐ |

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 14/1 Ap
# 1.510-125.0

KÄRCHER

49–51

52

53

54

55–57


58

59


60

61

| | | Номер для заказа | Количество | Наружный диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstiges** | | | | | | | | | |
| Адаптер Systainer® для NT 14/1 | 47 | 2.641-982.0 | 1 шт. | | | | | | ☐ |
| Крепежный ремень для контейнера | 48 | 6.907-155.0 | 1 шт. | | | 25 мм | | | ☐ |
| **Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная** | | | | | | | | | |
| Соединительная муфта C-DN 35 | 49 | 5.407-112.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная. | ☐ |
| Соединительная муфта C-DN 40 | 50 | 5.407-109.0 | 1 шт. | DN 40 | | | | Электропроводная соединительная муфта C 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах C 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT. | ☐ |
| | 51 | 5.407-111.0 | 1 шт. | DN 40 | | | | Для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная. | ☐ |
| **Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)** | | | | | | | | | |
| Муфта для присоединения электроинструментов, C 35, электропроводная | 52 | 5.453-048.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Внутр. Ø 25,4 мм, нар. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT. | ☐ |
| Муфта для присоединения электроинструменто, C 35. | 53 | 5.453-050.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Внутр. Ø 27 мм, нар. Ø 36,5 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT. | ☐ |
| **Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая** | | | | | | | | | |
| Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35 | 54 | 5.453-016.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. | ☐ |
| | 55 | 5.453-026.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм. | ☐ |
| | 56 | 6.902-059.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм. | ☐ |
| | 57 | 6.902-095.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT. | ☐ |
| **Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)** | | | | | | | | | |
| Расширяющий адаптер | 58 | 6.902-084.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Для перехода с DN 35 на DN 40. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для аппаратов NT. | ☐ |
| **Сужающая муфта** | | | | | | | | | |
| Сужающая муфта | 59 | 5.407-108.0 | 1 шт. | DN 40 | | | | Резьбовая сужающая муфта для перехода с C 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT. | ☐ |
| **Сужающий адаптер (трубка -> насадка)** | | | | | | | | | |
| Сужающая муфта | 60 | 6.902-017.0 | 1 шт. | DN 40 | | | | Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40. | ☐ |
| Сужающий адаптер DN 35 – DN 32 | 61 | 6.902-072.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки. | ☐ |

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 14/1 Ap
# 1.510-125.0

62

63

64

65

66

67

| | | Номер для заказа | Количество | Наружный диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Комплект сужающих / расширяющих муфт** | | | | | | | | | |
| Комплект сужающих / расширяющих муфт | 62 | 2.860-117.0 | 1 шт. | | | | | DN 40/35, DN 35/32 (трубка –> насадка), пластмассовые. | ☐ |
| **Комплекты принадлежностей для разных областей применения** | | | | | | | | | |
| Универсальный комплект профессионального назначения | 63 | 2.637-595.0 | | DN 35 | | | | Комплект принадлежностей профессионального назначения. | ☐ |
| Комплект для чистки отопительных котлов | 64 | 2.638-852.0 | | DN 35 | | | | Комплект принадлежностей для чистки отопительных котлов, печей, работающих на жидком топливе, и т. д. | ☐ |
| Комплект для профессиональной уборки | 65 | 2.637-353.0 | | DN 40 | | | | Элементы комплекта: 4-метровый всасывающий шланг (4.440-263.0), металлическое колено (6.900-276.0), 2 металлические удлинительные трубки по 0,5 м (6.900-275.0), щелевая насадка (6.903-033.0), насадка для пола с колесиками (6.903-051.0). | ☐ |
| Комплект для конюшен, электропроводное исполнение | 66 | 2.637-248.0 | | DN 40 | | | | Специализированный комплект принадлежностей для ухода за лошадями. | ☐ |
| Комплект для влажной и сухой уборки, DN 40, электропроводное исполнение | 67 | 2.638-147.0 | | DN 40 | | | | Комплект электропроводных принадлежностей размера DN 40 для влажной и сухой уборки. | ☐ |

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 14/1 Ap 1.510-125.0

| | | Номер для заказа | Длина | Цвет | Количество | | Цена | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Другое** | | | | | | | | | |
| Удлинительный кабель | 1 | 6.647-022.0 | 20 м | | 1 шт. | | | Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм². С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба. | ☐ |

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.