



BRC 45/45 C

Компактный автомат для чистки ковров, предназначенный для общей или промежуточной чистки ковровых покрытий средней площади (от 350 до 1.000 м²). Очистка может производиться при перемещении как вперед, так и на себя. 2 цилиндрические щетки встречного вращения очищают ворс на всю его длину.



1 Плавающая щеточная головка с роликовыми щетками противоположного вращения

- Две роликовых щетки для высокой производительности чистки.
- Одновременно чистит по всей глубине ворса с двух сторон.

2 Направление движения, вперед или назад

- Направление движения регулируется в зависимости от ковра.
- Направление движения выбирается с помощью складной ручки.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

BRC 45/45 C

- Для очистки незаставленных площадей средних размеров
- Направление движения: по выбору, вперед или назад

Технические характеристики

Номер для заказа	1.008-056.0	
Штрих-код (EAN)	4039784497986	
Производит. по площади (общая чистка / промеж. чистка средством iCapsol)	м²/ч	350 / 1000
Расход воздуха	л/с	45
Разряжение	мбар / кПа	300 / 30
Давление разбрызгив. (промеж. чистка)	бар	3,5
Давление разбрызгив. (общая чистка)	бар	7
Рабочая ширина щеток	мм	410
Ширина всасывающей балки	мм	450
Объем баков для чистой / грязной воды	л	45 / 38
Мощность турбины	Вт	1100
Мощность двигателя привода щетки	Вт	600
Масса	кг	48
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	770 x 545 x 1250

Комплектация

Рабочее направление движения	вперед или назад	
Чистка средством iCapsol	■	
Число щеток	шт.	2

- Входит в комплект поставки.

Аксессуары для BRC 45/45 C 1.008-056.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
Роликовые щетки									
Цилиндрическая щетка черная, 450мм	1	8.621-605.0	1 шт.		450 мм				<input checked="" type="checkbox"/>
Щетка 16	2	8.629-552.0	1 шт.		450 мм				<input type="checkbox"/>
Прочие аксессуары									
Ручная насадка адаптера 1/8MX1/4FPT	3	8.631-030.0	1 шт.						<input checked="" type="checkbox"/>
Ручная насадка									
Ручная насадка, DN 38	4	4.130-163.0	1 шт.	DN 38	110 мм				<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с подводкой воды									
Всасывающий шланг с подводкой воды, 4,0 м	5	4.440-644.0	1 шт.	DN 38	4 м				<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.