



Таймер для полива WT 2 + распределитель 3-х канальный G1, G3/4 для систем полива

три независимых выхода и плавная регулировка потока воды. Также распределитель оснащен таймером для автоматического полива.



1 2 штуцера с независимой регулировкой расхода воды и 1 отвод с поливочным таймером

- Идеальный вариант для подсоединения трех шлангов к одному водопроводному крану с резьбой G1

2 Плавное перекрытие выходов

- Простой монтаж на кране

3 Пластиковая резьба

- Очень прочный.

4 Включая адаптер для крана и предварительный фильтр



Таймер для полива WT 2 + распределитель 3-х канальный G1, G3/4 для систем полива

- Плавное перекрытие выходов
- Включая адаптер для крана и предварительный фильтр
- Watering up to 120 min
- Полив прекращается по истечении заданного времени

Технические характеристики

№ для заказа	2.645-209.0	
Штрих-код (EAN)	4039784620278	
Масса	кг	0,39
Масса (с упаковкой)	кг	0,53
Размеры (Д × Ш × В)	мм	92 × 225 × 200

-- При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию.

Таймер для полива WT 2 + распределитель 3-х канальный G1, G3/4 для систем полива 2.645-209.0

KÄRCHER



		№ для заказа					Цена	Описание	
Шланги									
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	1	2.645-138.0						Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °C), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.	<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор с аквастопом	2	2.645-192.0						Эргономичный универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	3	2.645-191.0						Эргономичный универсальный коннектор.	<input type="checkbox"/>
Дождеватели и разбрызгиватели для полива									
Осциллирующий дождеватель OS 3.220	4	2.645-133.0						Осциллирующий дождеватель OS 3.320 для орошения садовых участков средних и больших размеров. С плавным изменением дальности орошения и долговечным механизмом. Макс. площадь орошения: 220 м².	<input type="checkbox"/>
Система орошения Kärcher Rain System®									
Комплект системы орошения Kärcher	5	2.645-238.0							<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.