



Насос с гидробаком BP 5 Home автоматически будет поддерживать необходимое давление в системе домашнего водоснабжения. Подойдет как для использования со стиральной машиной, так и для прочих хозяйственных нужд. Невероятная практичность достигается за счет автоматического включения / отключения в зависимости от давления в системе, 24 литровый бак позволяет включать насос только когда наступит необходимость. Встроенная защита от перегрева гарантирует отключение насоса в случае перегрева. Сам насос тоже будет долго работать т.к в производстве используется нержавеющая сталь. Станция легко монтируется к полу с помощью крепежных элементов.




**BP 5 Home**
**Технические характеристики**

<b>№ для заказа</b>	1.645-370.0	
<b>Штрих-код (EAN)</b>	4054278195629	
<b>Макс. мощность двигателя</b>	Вт	1100
<b>Макс. производительность</b>	л/ч	4500
<b>Макс. высота подачи / давление</b>	м / бар	50 / 5
<b>Рабочее давление</b>	бар	1,9 / 3
<b>Макс. высота всасывания</b>	м	8
<b>Температура подачи, макс.</b>	°C	35
<b>Вес без аксессуаров</b>	кг	14,7
<b>Габариты (длина x ширина x высота)</b>	мм	506 x 270 x 513

**Комплектация**

<b>Штрих-код (EAN)</b>	1.645-370.0	
<b>Штрих-код (EAN)</b>	4054278195629	
<b>Интегрированный гидроаккумулятор</b>	л	24
<b>Интегрированный манометр</b>	■	
<b>Приспособления для крепления</b>	■	

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для BP 5 Home 1.645-370.0

**KÄRCHER**



								Номер для заказа	Цена	Описание	
<b>Всасывающий шланг</b>											
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	1	6.997-347.0								Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2	6.997-346.0								Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 3,5м G1	3	6.997-348.0								Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры	<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	4	6.997-350.0								Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	5	6.997-349.0								Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	6	6.997-360.0								Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом	<input type="checkbox"/>
<b>Фильтр</b>											
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"	7	6.997-345.0								Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"	8	6.997-342.0									<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)	9	6.997-341.0								В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, малый	10	6.997-343.0								Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, большой	11	6.997-344.0									<input type="checkbox"/>
<b>Соединители</b>											
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	12	6.997-359.0								Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Соединительный комплект	13	6.997-358.0								Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	14	6.997-340.0								Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>											
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды	15	6.997-355.0								Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

# Аксессуары для ВР 5 Home 1.645-370.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Компенсационный шланг	16	6.997-417.0						Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума. Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м Диаметр: 3/4"	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.