



NT 14/1 Eco

При создании пылесоса NT 14/1 Eco нашим инженерам удалось соединить два качества, не являющихся для ремесленников предметом компромисса: максимальную мобильность и высокую силу всасывания.



1 Хранение аксессуаров

- Сверхкомпактный пылесос NT 14/1 Classic предусматривает достаточно места для хранения всасывающих трубок и насадки для пола.

2 Съёмный корпус пылесоса

- Корпус пылесоса отсоединяется от шасси по нажатию кнопки, извлекается одной рукой, и так же легко подсоединяется.



NT 14/1 Eco

- Корпус пылесоса легко снять
- Все принадлежности на шасси
- Простота работы

Технические характеристики

Номер для заказа	1.510-125.0	
Штрих-код (EAN)	4039784722453	
Расход воздуха	л/с	61
Разряжение	мбар / кПа	230 / 23
Емкость бака	л	14
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	7,5
Уровень шума	дБ	70
Материал бака		Пластмасса
Количество турбин		1
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Масса	кг	12,6
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	495 × 465 × 410

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5	Необслуживаемые всасывающие турбины	шт.	1
Фильтр-мешок		Бумажный			
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	300			
Щелевая насадка		■			
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■			
Система фильтрации Eco		■			
Плоский складчатый фильтр		Бумажный			
Колено		■			
Ударопрочная защита		■			
Степень защиты		II			

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для NT 14/1 Eco 1.510-125.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (бумажный)								
Плоский складчатый фильтр, бумажный	1	6.904-156.0	1 шт.					<input checked="" type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)								
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	2	6.906-123.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)								
Фильтр-мешки из нетканого материала Adv	3	6.904-407.0	5 шт.					<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 14/1 Eco 1.510-125.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Щелевая насадка									
Щелевая насадка DN35	1	6.900-385.0	1 шт.	DN 35	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
Щелевая насадка	2	6.900-922.0	1 шт.	DN 35	500 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка DN40	3	6.903-033.0	1 шт.	DN 40	290 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.	<input type="checkbox"/>
	4	6.905-817.0	1 шт.	DN 40	400 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка DN35	5	6.906-240.0	1 шт.	DN 35	250 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм.	<input type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка, металлическая, DN 35	6	6.902-152.0	1 шт.	DN 35	0,33 м			Хромированная металлическая удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,33 м.	<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительная трубка DN35	7	6.900-514.0	1 шт.	DN 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	8	6.900-275.0	1 шт.	DN 40	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 40, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех двухмоторных профессиональных пылесосов. Предлагается в качестве опции для одномоторных профессиональных аппаратов NT с всасывающим шлангом DN 40.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг C-DN35	9	4.440-626.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			2,5-метровый стандартный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей. Без модуля PFC. Входит в стандартную комплектацию моделей NT 27/1/Me Advance и NT 48/1.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 35, электропроводный	10	4.440-653.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей. Без модуля.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, C-DN 35, с модулем PFC, электропроводный	11	4.440-654.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг с коленом (C-DN 35) и модулем (4.060-478.0), а также байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Комплект насадок									
Комплект насадок для пылесосов, 3 шт.	12	2.860-116.0	1 шт.	DN 35				Комплект насадок для любых пылесосов влажной и сухой уборки с принадлежностями DN 35 включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели и круглую кисть (3 предм.).	<input type="checkbox"/>
Колена из высококачественной стали									
Колено, из нержавеющей стали	13	6.903-141.0	1 шт.	DN 35				Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Колено, из нерж. Стали DN 40	14	6.902-079.0	1 шт.	DN 40				Изогнутое колено из нержавеющей стали, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Пластмассовое колено									
Колено, пластмассовое	15	5.031-939.0	1 шт.	DN 35				Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco.	<input type="checkbox"/>
Колено, пластмассовое, C-DN 40, электропроводное	16	5.032-427.0	1 шт.	DN 40				Электропроводное пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 14/1 Eco 1.510-125.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Колоно, пластмассовое, C-DN 35, антистатическое	17	5.033-583.0	1 шт.	DN 35			Пластмассовое, в антистатическом исполнении, с фиксацией защелкой, С 35.	<input type="checkbox"/>
Колоно, пластмассовое, C-DN 40	18	5.031-904.0	1 шт.	DN 40			Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (С 40) подходит ко всем пылесосам NT.	<input type="checkbox"/>
Металлические колена								
Колоно, металлическое, DN 35	19	6.900-519.0	1 шт.	DN 35			Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой С 35 - DN 35 (5.407-112.0)).	<input type="checkbox"/>
Колоно, металлическое, DN 40	20	6.900-276.0	1 шт.	DN 40			Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой С 40 - DN 40 (5.407-111.0)).	<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка								
Универсальная щетка	21	6.903-863.0	1 шт.	DN 35	120 мм		С натуральной щетиной, 120 x 45 мм.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)								
Насадка для пола DN35	22	6.906-512.0	1 шт.	DN 35		300 мм	Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола DN40-370	23	6.903-018.0	1 шт.	DN 40		370 мм	Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола нейтр. DN35	24	6.906-384.0	1 шт.	DN 35		370 мм	Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
многофункциональная Насадка для пола DN35	25	6.906-513.0	1 шт.	DN 35		360 мм	Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола DN40	26	6.906-554.0	1 шт.	DN 40		360 мм	Универсальная пластмассовая насадка (DN 40) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля								
Насадка для автомобиля DN35	27	6.906-108.0	1 шт.	DN 35		90 мм	Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Резиновый хоботок								
Резиновая насадка ID 40	28	4.763-057.0	1 шт.	40			резиновый	<input type="checkbox"/>
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°								
Угловая резиновая насадка, 45°	29	6.902-104.0	1 шт.	DN 35	220 мм		Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	30	6.902-105.0	1 шт.	DN 40	220 мм		Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 14/1 Eco 1.510-125.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная насадка для сухой уборки	31	6.906-511.0	1 шт.	DN 35		270 мм		Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нитеподъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для сухой чистки пола ID 35 262 мм	32	6.906-639.0	1 шт.	DN 35		262 мм			<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть									
Насадка-кисть DN35	33	6.903-862.0	1 шт.	DN 35		70 мм		Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Удлинительная трубка, DN 40	34	6.902-081.0	1 шт.	DN 40	0,5 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из пластика									
Удлинительная трубка, DN 35	35	6.900-384.0	1 шт.	DN 35	0,5 м			Пластмассовая удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м), подходящая только для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, C 35	36	2.639-682.0	1 шт.	DN 35				Ремонтный комплект (C 35) включает свинчиваемые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг, C 35, 4 м	37	6.906-241.0	1 шт.	35	4 м			4-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, C 40, 4 м	38	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м			4-метровый всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (C 40). Без колена и соединительной муфты.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, C 40, 4 м, электропроводный	39	6.906-546.0	1 шт.	40	4 м			4-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (C 40). Без колена и соединительной муфты.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, с защелкой, антистатический, C 35, 2,5 м	40	6.906-896.0	1 шт.	C- 35	2,5 м			Всасывающий шланг (C 35) длиной 2,5 м в антистатическом исполнении, со стяжным кольцом.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе									
Всасывающий шланг, в сборе, DN 35, 120°	41	4.440-339.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			Термостойкий (до 120 °С).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 27, 3,5 м	42	4.440-446.0	1 шт.	DN 27	3,5 м			Неэлектропроводный всасывающий шланг (3,5 м) с муфтой для присоединения электроинструментов (DN 27) и байонетным замком (DN 27) для присоединения к аппарату. Соединительные элементы поставляются по запросу.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта									
Соединительная муфта, е.с.##, DN 27	43	4.453-006.0	1 шт.	DN 27					<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	44	6.902-077.0	1 шт.	DN 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта, DN 40, с внутренней резьбой	45	6.900-286.0	1 шт.	DN 40				Неэлектропроводная соединительная муфта с резьбой с обеих сторон. Для соединения 2 всасывающих шлангов DN 40 без соединительных элементов.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 14/1 Eco 1.510-125.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Sonstiges								
Адаптер Systainer® для NT 14/1	46	2.641-982.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
Крепежный ремень для контейнера	47	6.907-155.0	1 шт.		25 мм			<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	48	2.863-026.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
Инструмент для сбора буровой пыли	49	2.679-000.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная								
Соединительная муфта C-DN 35	50	5.407-112.0	1 шт.	DN 35			Для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN 40	51	5.407-109.0	1 шт.	DN 40			Электропроводная соединительная муфта C 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах C 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	52	5.407-111.0	1 шт.	DN 40			Для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)								
Муфта для присоединения электроинструментов, C 35, электропроводная	53	5.453-048.0	1 шт.	DN 35			Внутр. Ø 25,4 мм, нар. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструмента, C 35.	54	5.453-050.0	1 шт.	DN 35			Внутр. Ø 27 мм, нар. Ø 36,5 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая								
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	55	5.453-016.0	1 шт.	DN 35			Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	<input type="checkbox"/>
Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35	56	5.453-026.0	1 шт.	DN 35			Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов.	57	6.902-059.0	1 шт.	DN 35			Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	58	6.902-095.0	1 шт.	DN 35			Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)								
Расширяющий адаптер	59	6.902-084.0	1 шт.	DN 35			Для перехода с DN 35 на DN 40. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Сужающая муфта								
Сужающая муфта	60	5.407-108.0	1 шт.	DN 40			Резьбовая сужающая муфта для перехода с C 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)								
Сужающая муфта	61	6.902-017.0	1 шт.	DN 40			Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 14/1 Eco 1.510-125.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	62	6.902-072.0	1 шт.	DN 35			Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт								
Комплект сужающих / расширяющих муфт	63	2.860-117.0	1 шт.				DN 40/35, DN 35/32 (трубка → насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>
Комплекты принадлежностей для разных областей применения								
Универсальный комплект профессионального назначения	64	2.637-595.0		DN 35			Комплект принадлежностей профессионального назначения.	<input type="checkbox"/>
Комплект для чистки отопительных котлов	65	2.638-852.0		DN 35			Комплект принадлежностей для чистки отопительных котлов, печей, работающих на жидком топливе, и т. д.	<input type="checkbox"/>
Комплект для профессиональной уборки	66	2.637-353.0		DN 40			Элементы комплекта: 4-метровый всасывающий шланг (4.440-263.0), металлическое колено (6.900-276.0), 2 металлических удлинительные трубки по 0,5 м (6.900-275.0), щелевая насадка (6.903-033.0), насадка для пола с колесиками (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Комплект для конюшен, электропроводное исполнение	67	2.637-248.0		DN 40			Специализированный комплект принадлежностей для ухода за лошадьми.	<input type="checkbox"/>
Комплект для влажной и сухой уборки, DN 40, электропроводное исполнение	68	2.638-147.0		DN 40			Комплект электропроводных принадлежностей размера DN 40 для влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 14/1 Eco 1.510-125.0



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.