



IV 100/55 H B1 (Z22)

IV 100/ 55 H B1 (Z22) это очень надежный промышленный пылесос, который отвечает интересам различных целевых групп. Этот пылесос был специально разработан для сбора взрывоопасной пыли класса H и эксплуатации во взрывоопасных зонах. Пылесос может легко перемещаться одним человеком без каких-либо усилий. Благодаря конструкции двигателя, этот пылесос можно применять для продолжительной непрерывной работы. Бак для сухой уборки заказывается дополнительно.



1 Прямой привод, не требующий техобслуживания

- Прямой привод гарантирует высочайшую надежность и эффективность. Благодаря продолжительному сроку службы, также подходит для работы в несколько смен.

3 Безопасные пылесосы

2 Безопасность



IV 100/55 H B1 (Z22)

- Антистатическое оснащение
- Индикатор состояния фильтра
- Вилка с переключением полярности

Технические характеристики

Номер для заказа	1.573-755.0	
Штрих-код (EAN)	4039784731233	
Потребляемая мощность во время работы	кВт	6
Расход воздуха	л/с / м³/h	139 / 500
Разряжение	мбар / кПа	280 / 28
Емкость бака	л	100
Площадь фильтра	м²	3,9
Уровень шума	дБ	79
Длина кабеля	м	8
Масса		DN 61
	кг	155
Габариты (длина x ширина x высота)		DN 61 / DN 51
	мм	1220 × 670 × 1530

Комплектация

Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата	нет
Контейнер включен в комплект поставки	No
	6.394-823.0
Категория пыли	H
Тип	Z22
Очистка фильтра	Вручную

Аксессуары для IV 100/55 Н В1 (Z22) 1.573-755.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Адаптер								
Соединитель	1	6.789-004.0	1 шт.	DN 61			Соединительный элемент для эксплуатации пылесосов IV с промышленными шлангами DN 61.	■
	2	6.789-003.0	1 шт.	DN 51			Соединительный элемент для эксплуатации пылесосов IV с промышленными шлангами DN 51.	□
Переходник DN 61 – DN 51	3	6.902-147.0	1 шт.	DN 61			Сужающий адаптер для присоединения принадлежностей DN 51 к всасывающему шлангу DN 61.	□
Фильтры и фильтр-мешки								
Гофрированный фильтр, зеленый, класс М	4	6.904-342.0	1 шт.				Зеленый гофрированный фильтр, на замену для IV 60 и IV 100 М В1, кроме 100/75 (М В1). Должен устанавливаться в пылесосы М В1.	■
МК абсолютного фильтра ВІА-Н, для IV 60-100	5	6.904-365.0	1 шт.				Монтажный комплект фильтра категории ВІА-Н с монтажными деталями. Для ряда моделей IV 60 и IV 100.	■
Абсолютный фильтр ВІА-Н, на замену	6	6.904-345.0	1 шт.				Абсолютный фильтр категории ВІА-Н взамен 6.904-365.0 и для IV 100/55 Н В1.	□
Мешки для утилизации, бумажные	7	6.904-347.0	10 шт.				Бумажные мешки (60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	□
Мешки для утилизации, полиэтиленовые	8	6.904-348.0	20 шт.				Полиэтиленовые мешки (20 шт., 60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	□
	9	6.907-336.0	5 шт.					□
Колени из высококачественной стали								
Колено из нерж. стали (со стыковым соединением)	10	6.906-767.0	1 шт.	DN 51			Стальное колено с нейлоновым кольцом в верхней конической части, облегчающим отсоединение после продолжительной работы.	□
Удлинительные трубки из высококачественной стали								
Удлинительная трубка из нерж. стали (со стыковым соединением)	11	6.906-766.0	1 шт.	DN 51	500 мм		Удлинительная трубка (0,5 м) оснащена нейлоновым кольцом в верхней конической части, облегчающим отсоединение после продолжительной работы.	□
Насадки для пола								
Комплект резиновых полосок	12	6.903-081.0	2 teilig		370 мм		Комплект маслостойких резиновых полосок к насадке для пола 4.130-408.0.	□
Насадка для пола, для влажной и сухой уборки, DN 51, 500 мм	13	4.130-412.0	1 шт.	DN 51	500 мм		Алюминиевая, маслостойкая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными и резиновыми полосками; комплект щеточных полосок 6.903-067.0; комплект резиновых полосок 6.906-168.0.	□
Комплект резиновых полосок	14	6.906-168.0	2 teilig		500 мм		Комплект маслостойких резиновых полосок к насадкам для пола 4.130-412.0 и -413.0.	□
Насадка для пола, упрочненная	15	6.906-793.0	1 шт.	DN 51	500 мм		Из алюминиевого литья, с регулируемыми по высоте колесиками, для сложных условий эксплуатации.	□
Резиновая полоска к насадке для пола	16	6.906-833.0	1 шт.		500 мм		Маслостойкая резиновая полоска к насадкам для пола 6.906-793.0 и -802.0.	□
Треугольная насадка, из алюминиевого литья, с резиновой полоской	17	6.906-796.0	1 шт.	DN 51	300 мм		Насадка для чистки поверхностей, из алюминиевого литья, для сложных условий эксплуатации.	□
Стальная полоска для треугольной насадки	18	6.906-835.0	1 шт.		300 мм		Стальная полоска к насадкам 6.906-796.0 и -805.0. На замену для 6.906-795.0 и -804.0.	□
Резиновая полоска для треугольной насадки	19	6.906-834.0	1 шт.		300 мм		Маслостойкая резиновая полоска к насадкам 6.906-796.0 и -805.0.	□
	20	6.906-814.0	1 шт.	DN 51	370 мм			□
Другие насадки								
Резиновая насадка, 45°	21	6.902-146.0	1 шт.	DN 51	220 мм		Скошенная под углом 45°, для очистки станков, маслостойкая.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IV 100/55 H B1 (Z22) 1.573-755.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	22	6.906-764.0	1 шт.	DN 51	370 мм		Резиновая насадка, круглая.	<input type="checkbox"/>
Насадка со скребком, пластмассовая	23	6.906-773.0	1 шт.	DN 51	100 мм		Пластмассовая насадка, 120 мм, для очистки станков и небольших поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Насадка со скребком, металлическая	24	6.906-770.0	1 шт.	DN 51	117 мм		Насадка со скребком, из листовой стали, 117 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки								
Щелевая насадка, пластик, DN 51, 370 мм	25	6.906-768.0	1 шт.	DN 51	370 × 50 мм		Пластмассовая, 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из нерж. стали	26	6.906-771.0	1 шт.	DN 51	400 × 70 мм		Щелевая насадка из нержавеющей стали, 400 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из нерж. стали, изогнутая	27	6.906-831.0	1 шт.	DN 51	460 × 75 мм		Изогнутая щелевая насадка из нержавеющей стали.	<input type="checkbox"/>
Шланги PVC								
Всасывающий шланг, из ПВХ DN 51, 5 метров (со стыковым соединением)	28	6.906-791.0	1 шт.	DN 51	5 м		Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из ПВХ, легкий и эластичный, для любых обычных работ. С гладкой внутренней стенкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ (со стыковым соединением)	29	6.906-787.0	1 шт.	DN 51	10 м		Электропроводный всасывающий шланг, 10 м, из ПВХ, легкий и эластичный, для любых обычных работ. С гладкой внутренней стенкой.	<input type="checkbox"/>
Шланги PU								
Всасывающий шланг, из полиуретана BT 516 5 метров	30	6.906-786.0	1 шт.	DN 51	5 м		Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг DN 51, 10 метров, из полиуретана (со стыковым соединением)	31	6.906-788.0	1 шт.	DN 51	10 м		Электропроводный всасывающий шланг, 10 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ.	<input type="checkbox"/>
Резиновые шланги								
Всасывающий шланг, резиновый (со стыковым соединением)	32	6.906-789.0	1 шт.	DN 51	5 м		Всасывающий шланг, электропроводный, 5 м, резиновый, главным образом для стационарного применения и очень сложных условий эксплуатации.	<input type="checkbox"/>
Металлические шланги								
Всасывающий шланг, металлический (со стыковым соединением)	33	6.906-784.0	1 шт.	DN 51	5 м		Всасывающий шланг, электропроводный, 5 м, металлический, для сбора горячих веществ (до 400 °C); не для сбора жидкостей.	<input type="checkbox"/>
Принадлежности для других машин								
Мусоросборник, из нерж. стали, 100 л	34	4.070-838.0	1 шт.				Мусоросборник из нержавеющей стали, 100 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	<input type="checkbox"/>
Корзина для стружки, для IV	35	6.394-530.0	1 шт.				Корзина для стружки в сборе, для любых пылесосов IV 60 и IV 100 с мусоросборником для влажной уборки.	<input type="checkbox"/>
Специализированные комплекты принадлежностей для пылесосов								
Промышленный комплект для обычных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	36	2.641-177.0	7 teilig	DN 51			1 x 4.130-412.0 – насадка для пола, алюм., DN 51, 500 мм; 1 x 6.906-773.0 – насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-768.0 – щелевая насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-767.0 – колено, из нерж. стали, DN 51; 2 x 6.906-766.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 51, 0,5 м; 1 x 6.906-791.0 – всасыв. шланг, пластм., DN 51, 5 м.	<input type="checkbox"/>
Промышленный комплект для сложных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	37	2.641-178.0	7 teilig	DN 51			1 x 6.906-793.0 – насадка для пола, упрочн., DN 51, 500 мм; 1 x 6.906-773.0 – насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-768.0 – щелевая насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-767.0 – колено, из нерж. стали, DN 51; 2 x 6.906-766.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 51, 0,5 м; 1 x 6.906-786.0 – всасыв. шланг, из полиурет., DN 51, 5 м.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.