




Дождеватель круговой RS 120/2

Дождеватель круговой RS 120/2. Зона орошения: при 2 барах диаметр полива 8м, площадь полива 50 кв.м; при 4 барах диаметр полива 12 м, площадь полива 113 кв.м.



1 Регулируемый угол распыления

- Регулировка угла



Дождеватель круговой RS 120/2

- For medium-sized surfaces and gardens
- Регулируемый угол распыления
- Max. irrigation area 113 m₂

Технические характеристики

№ для заказа	2.645-020.0	
Штрих-код (EAN)	4039784289031	
Давление	16 l/min	
Диаметр зоны орошения (2 бар)	≤ 8 м	
Диаметр зоны орошения (4 бар)	≤ 12 м	
Площадь орошения (2 бар)	50 м ²	
Площадь орошения (4 бар)	113 м ²	
Масса	кг	0,18
Масса (с упаковкой)	кг	0,22
Размеры (Д × Ш × В)	мм	200 × 248 × 110

Дождеватель круговой RS 120/2 2.645-020.0

KÄRCHER



		№ для заказа					Цена	Описание	
Шланги									
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	1	2.645-138.0						Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °С), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.	<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор с аквастопом	2	2.645-192.0						Эргономичный универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	3	2.645-191.0						Эргономичный универсальный коннектор.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.