




IVL 50/24-2

Компактный пылесос для сбора смазочно-охлаждающих жидкостей вместе с твердым мусором. Собранный материал можно легко разделить для последующей утилизации или повторного использования.



1 Удобная функция изменения направления потока воздуха

- Поток воздуха можно переключать. Это позволяет удобно опорожнять контейнер.

2 Два отклоняющихся нагнетателя с электронным управлением

- Два нагнетателя обеспечивают высокую силу всасывания. Как только контейнер наполняется, пылесос автоматически выключается.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER**IVL 50/24-2**

■ Мусоросборник из высококачественной стали

Технические характеристики

Номер для заказа		1.573-952.0
Штрих-код (EAN)		4039784393998
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 220-240 / 50-60
Емкость контейнера для жидкостей	л	50
Емкость контейнера для мелкого мусора	л	38
Расход воздуха	л/с / м³/ч	112 / 403
Разряжение	мбар / кПа	235 / 23,5
		DN 51
		DN 51

Комплектация

Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата	нет
---	-----

Функция выключения при наполнении ■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для IVL 50/24-2 1.573-952.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Колени из высококачественной стали								
Колено из нерж. стали (со стыковым соединением)	1	6.906-767.0	1 шт.	DN 51			Стальное колено с нейлоновым кольцом в верхней конической части, облегчающим отсоединение после продолжительной работы.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали								
Удлинительная трубка из нерж. стали (со стыковым соединением)	2	6.906-766.0	1 шт.	DN 51	500 мм		Удлинительная трубка (0,5 м) оснащена нейлоновым кольцом в верхней конической части, облегчающим отсоединение после продолжительной работы.	<input type="checkbox"/>
Насадки для пола								
Комплект резиновых полосок	3	6.903-081.0	2 teilig		370 мм		Комплект маслостойких резиновых полосок к насадке для пола 4.130-408.0.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, для влажной и сухой уборки, DN 51, 500 мм	4	4.130-412.0	1 шт.	DN 51	500 мм		Алюминиевая, маслостойкая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными и резиновыми полосками; комплект щеточных полосок 6.903-067.0; комплект резиновых полосок 6.906-168.0.	<input type="checkbox"/>
Комплект резиновых полосок	5	6.906-168.0	2 teilig		500 мм		Комплект маслостойких резиновых полосок к насадкам для пола 4.130-412.0 и -413.0.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, упрочненная	6	6.906-793.0	1 шт.	DN 51	500 мм		Из алюминиевого литья, с регулируемыми по высоте колесиками, для сложных условий эксплуатации.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола	7	6.906-833.0	1 шт.		500 мм		Маслостойкая резиновая полоска к насадкам для пола 6.906-793.0 и -802.0.	<input type="checkbox"/>
Треугольная насадка, из алюминиевого литья, с резиновой полоской	8	6.906-796.0	1 шт.	DN 51	300 мм		Насадка для чистки поверхностей, из алюминиевого литья, для сложных условий эксплуатации.	<input type="checkbox"/>
Стальная полоска для треугольной насадки	9	6.906-835.0	1 шт.		300 мм		Стальная полоска к насадкам 6.906-796.0 и -805.0. На замену для 6.906-795.0 и -804.0.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска для треугольной насадки	10	6.906-834.0	1 шт.		300 мм		Маслостойкая резиновая полоска к насадкам 6.906-796.0 и -805.0.	<input type="checkbox"/>
Другие насадки								
Резиновая насадка, 45°	11	6.902-146.0	1 шт.	DN 51	220 мм		Скошенная под углом 45°, для очистки станков, маслостойкая.	<input type="checkbox"/>
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	12	6.906-764.0	1 шт.	DN 51	370 мм		Резиновая насадка, круглая.	<input type="checkbox"/>
Круглая щеточная насадка, угловая	13	6.906-798.0	1 шт.	DN 51	120 мм		Круглая насадка для очистки поверхностей, с щеткой, для бережной очистки станков.	<input type="checkbox"/>
Запасной щеточный венец	14	6.906-809.0	1 шт.				Для круглых щеточных насадок 6.906-798.0 и 6.906-807.0.	<input type="checkbox"/>
Поперечная щеточная насадка, угловая	15	6.906-797.0	1 шт.	DN 51	370 мм		Поперечная насадка для очистки поверхностей, с щеткой, для бережной очистки станков.	<input type="checkbox"/>
Запасная поперечная щетка	16	6.906-808.0	1 шт.				Для поперечных щеточных насадок 6.906-797.0 и 6.906-806.0.	<input type="checkbox"/>
Насадка со скребком, пластмассовая	17	6.906-773.0	1 шт.	DN 51	100 мм		Пластмассовая насадка, 120 мм, для очистки станков и небольших поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Насадка со скребком, металлическая	18	6.906-770.0	1 шт.	DN 51	117 мм		Насадка со скребком, из листовой стали, 117 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	19	4.130-414.0	1 шт.	DN 51	200 мм		Насадка для чистки поверхностей в сборе, алюминиевая, с щеткой и отбойником из нержавеющей стали.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб, DN 51 (для труб диаметром до 250 мм)	20	6.906-837.0	1 шт.	DN 51			Пластмассовая, для труб диаметром 250 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки								
Щелевая насадка, пластик, DN 51, 370 мм	21	6.906-768.0	1 шт.	DN 51	370 × 50 мм		Пластмассовая, 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из нерж. стали	22	6.906-771.0	1 шт.	DN 51	400 × 70 мм		Щелевая насадка из нержавеющей стали, 400 мм.	<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVL 50/24-2 1.573-952.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Шланги PVC							
Всасывающий шланг, из ПВХ DN 51, 5 метров (со стыковым соединением)	23	6.906-791.0	1 шт.	DN 51	5 м	Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из ПВХ, легкий и эластичный, для любых обычных работ. С гладкой внутренней стенкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ (со стыковым соединением)	24	6.906-787.0	1 шт.	DN 51	10 м	Электропроводный всасывающий шланг, 10 м, из ПВХ, легкий и эластичный, для любых обычных работ. С гладкой внутренней стенкой.	<input type="checkbox"/>
Шланги PU							
Всасывающий шланг, из полиуретана BT 516 5 метров	25	6.906-786.0	1 шт.	DN 51	5 м	Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг DN 51, 10 метров, из полиуретана (со стыковым соединением)	26	6.906-788.0	1 шт.	DN 51	10 м	Электропроводный всасывающий шланг, 10 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ.	<input type="checkbox"/>
Резиновые шланги							
Всасывающий шланг, резиновый (со стыковым соединением)	27	6.906-789.0	1 шт.	DN 51	5 м	Всасывающий шланг, электропроводный, 5 м, резиновый, главным образом для стационарного применения и очень сложных условий эксплуатации.	<input type="checkbox"/>
Адаптер							
Переходник DN 61 – DN 51	28	6.902-147.0	1 шт.	DN 61		Сужающий адаптер для присоединения принадлежностей DN 51 к всасывающему шлангу DN 61.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта	29	6.906-799.0	1 шт.	DN 51		Муфта для соединения двух всасывающих шлангов DN 51.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга, поворотный ID 51	30	6.906-810.0	1 шт.	DN 51		Поворотный соединительный элемент для ремонта и изготовления шлангов требуемой длины.	<input type="checkbox"/>
Специализированные комплекты принадлежностей для пылесосов							
Промышленный комплект для обычных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	31	2.641-177.0	7 teilig	DN 51		1 x 4.130-412.0 – насадка для пола, алюм., DN 51, 500 мм; 1 x 6.906-773.0 – насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-768.0 – щелевая насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-767.0 – колено, из нерж. стали, DN 51; 2 x 6.906-766.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 51, 0,5 м; 1 x 6.906-791.0 – всасыв. шланг, пластм., DN 51, 5 м.	<input type="checkbox"/>
Промышленный комплект для сложных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	32	2.641-178.0	7 teilig	DN 51		1 x 6.906-793.0 – насадка для пола, упрочн., DN 51, 500 мм; 1 x 6.906-773.0 – насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-768.0 – щелевая насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-767.0 – колено, из нерж. стали, DN 51; 2 x 6.906-766.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 51, 0,5 м; 1 x 6.906-786.0 – всасыв. шланг, из полиурет., DN 51, 5 м.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.