



Дренажный насос SP 7 Dirt Inox в корпусе из нержавеющей стали – самый мощный насос Kärcher. Модель имеет индивидуально регулируемый датчик уровня, который автоматически включает насос при контакте с водой и отключает его через 15 с после снижения уровня воды. Высокая производительность (15 500 л/ч) позволяет использовать этот погружной насос для откачки воды из прудов и бассейнов, затопленных подвалов или строительных котлованов объемом до 100 м³. Система Quick Connect обеспечивает быстрое подключение шлангов диаметром 1», 1 1/4» или 1 1/2». Модель долговечна благодаря применению конструкции с керамическим контактным уплотнительным кольцом и масляной камерой. При условии регистрации насоса на сайте гарантия на изделие составляет 5 лет.





SP 7 Dirt Inox

Технические характеристики

Номер для заказа		1.645-506.0
Штрих-код (EAN)		4054278060453
Макс. мощность двигателя	Вт	750
Макс. производительность	л/ч	15500
Макс. высота подачи / давление	м / бар	8 / 0,8
Макс. глубина погружения	м	7
Макс. размер твердых частиц	мм	30
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	6,65
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	238 x 287 x 354

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Электронный датчик уровня	■
Система Quick Connect для быстрого подключения	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Выключатель на насосе
Level Sensor - автоматическое включение в зависимости от уровня воды	■
Интегрированный фильтр из нержавеющей стали	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для SP 7 Dirt Inox 1.645-506.0



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Всасывающий шланг									
Всасывающий шланг 1", 25 метров	1	6.997-346.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	☐
Другое									
Комплект плоского шланга	2	2.997-100.0						Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	☐

☐ Доступные аксессуары.