






## HD 13/35 Pe

Это изделие использует давление до 350 бар для удаления даже наиболее стойкой грязи. Прочная рамная конструкция обеспечивает всестороннюю защиту и позволяет производить безопасную погрузку краном. С тележкой для облегченной транспортировки.



### 1 Пистолет в промышленном исполнении

- Прочный и надежный: Новый промышленный пистолет разработан специально для интенсивного режима эксплуатации

### 2 Регулировка оборотов

- Обороты автоматически снижаются на холостом ходу. Это защищает двигатель и экономит энергозатраты.

### 3 Мобильность

### 4 Независимость



HD 13/35 Pe

■ Регулировка оборотов

## Технические характеристики

|                                    |                         |                 |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Номер для заказа                   | 1.367-505.0             |                 |
| Штрих-код (EAN)                    | 4039784731004           |                 |
| Рабочее давление                   | бар / МПа               | 100–350 / 10–35 |
| Производительность                 | л/ч                     | 500–1300        |
| Макс. температура на входе         | °С                      | 60              |
| Привод                             | Honda GX 660 бензиновый |                 |
| Мощность двигателя                 | кВт                     | 16              |
| Масса                              | кг                      | 135             |
| Габариты (длина x ширина x высота) | мм                      | 930 × 800 × 920 |

## Комплектация

|                                      |                                    |                            |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Электрический запуск                 | ■                                  |                            |
| Шланг высокого давления              | м                                  | 10 / Повышенной надежности |
| Пистолет                             | Пистолет в промышленном исполнении |                            |
| Струйная трубка из нержавеющей стали | мм                                 | 700                        |
| Веерное сопло                        | ■                                  |                            |
| Предохранительный клапан             | ■                                  |                            |
| Счетчик часов эксплуатации           | ■                                  |                            |

■ Входит в комплект поставки.





# Аксессуары для HD 13/35 Pe 1.367-505.0

**KÄRCHER**



|  |    | Номер для заказа | Длина |  |  | Цена | Описание  |                          |
|--|----|------------------|-------|--|--|------|---|--------------------------|
| <b>Flächenreiniger</b>                               |    |                  |       |  |  |      |   |                          |
| FRI 50 Me 500 Бар                                    | 26 | 2.643-577.0      |       |  |  |      | Приспособление для эффективной очистки поверхностей рассчитанное на давление до 500 бар и температуру воды до 100 °С. Имеет 4 надежных поворотных роликовых колеса. Комплект сопел, в зависимости от аппарата, заказывается отдельно. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект сопел 025 для FRI 50 Me                     | 27 | 6.415-045.0      |       |  |  |      | Комплект сопел рассчитанный для FRI 50 Me. Размер сопла: 025  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Абразивно-струйное приспособление</b>             |    |                  |       |  |  |      |   |                          |
| Адаптер к устройству для гидроабразивной обработки   | 28 | 5.401-325.0      |       |  |  |      | Необходимый адаптер к устройству для гидроабразивной обработки (M 20 x 1 (внутренняя резьба) – 9/16 UNF (наружная резьба)).   | <input type="checkbox"/> |
| Сопло реактивного двигателя                          | 29 | 6.025-346.0      |       |  |  |      |   | <input type="checkbox"/> |
| Сопла F98 к устройству для гидроабразивной обработки | 30 | 6.025-434.0      |       |  |  |      | 0,6 мм (комплект 3 шт.).  | <input type="checkbox"/> |
|  | 31 | 6.025-256.0      |       |  |  |      | 0,6 мм.   | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающая трубка                                   | 32 | 6.025-258.0      |       |  |  |      | Для подачи абразивного материала.   | <input type="checkbox"/> |
| Шланг для абразивного материала                      | 33 | 6.025-308.0      |       |  |  |      | Шланг для абразивного материала   | <input type="checkbox"/> |
| Инструмент для монтажа комплекта сопел               | 34 | 6.025-257.0      |       |  |  |      | Для сопел F98.  | <input type="checkbox"/> |
| Абразивный материал                                  | 35 | 6.025-309.0      |       |  |  |      | 25 кг, 0,5-1,0 мм.  | <input type="checkbox"/> |
|  | 36 | 6.025-310.0      |       |  |  |      | 25 кг, 0,7 - 1,4 мм.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Вращающееся сопло</b>                             |    |                  |       |  |  |      |   |                          |
| Инструмент для замены седла ротора                   | 37 | 6.025-233.0      |       |  |  |      | Для F3, F4, F1, F25.  | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для HD 13/35 Pe 1.367-505.0

**KÄRCHER**



|       |   | Номер для заказа |  |  |  |  | Цена | Описание  |                          |
|-------|---|------------------|--|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Муфта |   |                  |  |  |  |  |      |   |                          |
| Муфта | 1 | 4.403-002.0      |  |  |  |  |      | Для соединения и удлинения шлангов высокого давления, 2 x M 22 x 1,5, латунная, с резиновым защитным элементом. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.