




Компактный и прочный насос для сада BP 3 Garden, обладающий высокой производительностью и силой всасывания, является удобным, экологичным и недорогим решением для использования воды из альтернативных источников, таких как бочки и цистерны. Модель с прочной конструкцией и небольшим весом легко транспортировать благодаря эргономичной ручке. Насос не требует технического обслуживания и может быть подключен без использования инструментов. Большой ножной переключатель позволяет включать и отключать насос без утомительных наклонов. BP 3 Garden изготовлен из высококачественных материалов, которые гарантируют долгий срок службы. При условии регистрации насоса на сайте гарантия на изделие составляет 5 лет.



reddot award 2014
best of the best





BP 3 Garden

Технические характеристики

№ для заказа		1.645-351.0
Штрих-код (EAN)		4039784697720
Макс. мощность двигателя	Вт	800
Макс. производительность	л/ч	3500
Макс. высота подачи / давление	м / бар	40 / 4
Высота всасывания	м	8
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	8,18
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	220 × 405 × 260
Соединительная резьба		G1

Комплектация

Оптимизир. соединительный патрубков	■
Адаптер для кранов G1	■
Удобный ножной выключатель	■
Эргономичная ручка для переноски	■
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для BP 3 Garden 1.645-351.0

KÄRCHER



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Соединители									
Адаптер для насосов, G1	1	6.997-473.0						Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1	☒
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	2	6.997-359.0						Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	☐
Соединительный комплект	3	6.997-358.0						Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	☐
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	4	6.997-340.0						Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	☐
Всасывающий шланг									
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	5	6.997-347.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	☐
Всасывающий шланг 1", 25 метров	6	6.997-346.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	☐
Всасывающий шланг 3,5м G1	7	6.997-348.0						Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры	☐
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	8	6.997-350.0						Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	☐
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	9	6.997-349.0						Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	☐
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	10	6.997-360.0						Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом	☐
Фильтр									
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"	11	6.997-345.0						Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	☐
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"	12	6.997-342.0							☐
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)	13	6.997-341.0						В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	☐
Входной фильтр для насосов, малый	14	6.997-343.0						Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	☐
Входной фильтр для насосов, большой	15	6.997-344.0							☐
Другое									
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды	16	6.997-355.0						Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BP 3 Garden 1.645-351.0



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Электронное реле давления с устройством защиты от "сухого хода"	17	6.997-357.0						Для дооснащения садового насоса до уровня домового автомата водоснабжения. Автоматически включает и выключает насос в зависимости от потребления воды. При отсутствии потока воды устройство защиты от "сухого хода" отключает насос во избежание его повреждения. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	☐
Поплавковый выключатель	18	6.997-356.0						Поплавковый выключатель автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Со специальным соединительным кабелем (10 м). В комбинации с GP 60 / GP 70 Mobile Control пригоден только для отключения насоса.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.