



NT 75/2 Tact² Me Tc Adv *EU



1 Опрокидывающееся шасси с блокировкой контейнера

- Контейнер всегда надежно зафиксирован в шасси.

2 Всасывающие трубы и насадки для пола можно хранить в любом направлении в держателях для принадлежностей

- Для легкого доступа со всех сторон.
- Достаточно места для хранения шланга длиной 4 м и резинового кабеля питания (10 м).

3 Легко устанавливать, легко извлекать благодаря опрокидывающемуся шасси

- Достаточно просто опрокинуть контейнер назад и опорожнить его в дренаж.
- Высокая устойчивость для простоты опорожнения.

NT 75/2 Tact² Me Tc Adv *EU

- Автоматическая система очистки фильтра Tact²
- Ручка для перемещения и сливной шланг
- Широкая насадка

Технические характеристики

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Номер для заказа | 1.667-316.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4054278477848 | |
| Расход воздуха | л/с | 2 x 74 |
| Разрежение | мбар / кПа | 254 / 25,4 |
| Объем мусоросборника | л | 75 |
| Макс. потребляемая мощность | Вт | max. 2760 |
| Номин. диаметр принадлежностей | | НД 40 |
| Длина кабеля | м | 30 |
| Уровень звукового давления | дБ | 73 |
| Материал мусоросборника | нержавеющая сталь | |
| Количество турбин | 2 | |
| Частота | Гц | 50–60 |
| Напряжение | В | 220–240 |
| Масса | кг | 28,6 |
| Размеры (длина x ширина x высота) | мм | 670 x 560 x 930 |

Комплектация

| | | | | |
|--|---------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Всасывающий шланг | м | 4 | Система очистки фильтра | Система очистки фильтра TactСистема очистки фильтра Tact |
| Всасывающая трубка | шт. / м | 2 x 0,5 / Металл | Ударопрочная защита | ■ |
| Насадка для пола для влажной и сухой уборки | мм | 360 | Ручка для перемещения | ■ |
| Щелевая насадка | | ■ | Степень защиты | II |
| Сливной шланг (маслостойкий) | | ■ | Поворотный ролик с тормозом | ■ |
| Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема | | ■ | | |
| Система фильтрации Eсо | | ■ | | |
| Мусоросборник из нержавеющей стали | | ■ | | |
| Плоский складчатый фильтр | | из полиэфирного шелка | | |

■ Входит в комплект поставки.

NT 75/2 Tact² Me Tc Adv *EU 1.667-316.0

KÄRCHER


| | | Номер для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|---|----|------------------|------------|----------------|--------|--------|------|---|---|
| Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка) | | | | | | | | | |
| Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка | 1 | 6.907-277.0 | 1 шт. | | | | | Плоский складчатый фильтр категории М из стойкого к гниению полиэфирного нетканого материала. Оптимален для частого сбора влажного мусора. | ■ |
| Бумажные фильтр-мешки (двухслойные) | | | | | | | | | |
| Фильтр-мешки NT 65/2 ECO, 5 шт. | 2 | 6.904-285.0 | 5 шт. | | | | | 5 трехслойных, прочных на разрыв бумажных фильтр-мешков (BIA-(U, S, G, C), категория пыли М). Для всех вариантов пылесосов NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, а также для NT 72/2 Eco Tc. | ■ |
| Пластмассовое колено | | | | | | | | | |
| Колено, пластмассовое, C-DN 40 | 3 | 5.031-904.0 | 1 шт. | НД 40 | | | | Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT. | ■ |
| Колено, пластмассовое, C-DN 35 | 4 | 5.031-718.0 | 1 шт. | НД 35 | | | | Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H). | □ |
| Колено, пластмассовое | 5 | 5.031-939.0 | 1 шт. | НД 35 | | | | Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco. | □ |
| Колено, пластмассовое, C-DN 40, электропроводное | 6 | 5.032-427.0 | 1 шт. | НД 40 | | | | Электропроводное пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT. | □ |
| Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки) | | | | | | | | | |
| Универсальная насадка для пола для влажной/сухой уборки | 7 | 6.907-408.0 | 1 шт. | НД 40 | | 360 мм | | Универсальная насадка для пола, диаметр - 40 мм), пластик, 360 мм. С роликами, щеточными полосками (6.905-878.0) и резинками (6.905-877.0) | ■ |
| Насадка для пола DN40-370 | 8 | 6.903-018.0 | 1 шт. | НД 40 | | 370 мм | | Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT. | □ |
| Насадка для пола нейтр. DN40 | 9 | 6.906-383.0 | 1 шт. | НД 40 | | 450 мм | | Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслястойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT. | □ |
| Насадка для пола нейтр. DN35 | 10 | 6.906-384.0 | 1 шт. | НД 35 | | 370 мм | | Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслястойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT. | □ |
| Форсунка для пола антрацит упакованный N | 11 | 2.889-173.0 | 1 шт. | НД 35 | | 300 мм | | | □ |
| | 12 | 2.889-174.0 | | | | | | | □ |
| Насадка для дорожного полотна | | | | | | | | | |
| Форсунка металл упакованный | 13 | 2.130-002.0 | 1 шт. | НД 40 | | 660 мм | | | ■ |
| Насадка для дорожного полотна | 14 | 4.130-400.0 | 1 шт. | НД 40 | | 611 мм | | Металлическая насадка для дорожного полотна, регулируемая по высоте и оснащенная щеточными полосками. Подходит только для аппаратов в версии Tc. | □ |
| Щелевая насадка | | | | | | | | | |
| Щелевая насадка DN40 | 15 | 6.903-033.0 | 1 шт. | НД 40 | 290 мм | | | Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм. | ■ |
| Щелевая насадка DN35 | 16 | 6.900-385.0 | 1 шт. | НД 35 | 210 мм | | | Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм. | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

NT 75/2 Tact² Me Tc Adv *EU 1.667-316.0

KÄRCHER


| | | Номер для заказа | Количество | Номинальный диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|--|----|------------------|------------|---------------------|--------|--------|------|---|-------------------------------------|
| Щелевая насадка | 17 | 6.900-922.0 | 1 шт. | НД 35 | 500 мм | | | Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка DN40 | 18 | 6.905-817.0 | 1 шт. | НД 40 | 400 мм | | | Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Металлические удлинительные трубки | | | | | | | | | |
| Удлинительная трубка | 19 | 6.900-275.0 | 1 шт. | НД 40 | 0,55 м | | | Удлинительная трубка (DN 40, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех двухмоторных профессиональных пылесосов. Предлагается в качестве опции для одномоторных профессиональных аппаратов NT с всасывающим шлангом DN 40. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Удлинительная трубка DN35 | 20 | 6.900-514.0 | 1 шт. | НД 35 | 0,5 м | | | Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки. | <input type="checkbox"/> |
| Набор всасывающая трубка, хромированный | 21 | 2.889-191.0 | 1 шт. | НД 35 | 550 мм | | | | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг (система соединения с защелкой) | | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг, С 40, 4 м | 22 | 6.906-321.0 | 1 шт. | 40 | 4 м | | | 4-метровый всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (С 40). Без колена и соединительной муфты. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, С 40, 10 м | 23 | 6.906-279.0 | 1 шт. | 40 | 10 м | | | 10-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 40) для присоединения принадлежностей. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, С 40, 4 м, маслястойкий | 24 | 6.906-714.0 | 1 шт. | 40 | 4 м | | | Шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой, длиной 4 м, маслястойкий, без колена и соединительной муфты. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, С 40, 4 м, электропроводный | 25 | 6.906-546.0 | 1 шт. | 40 | 4 м | | | 4-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (С 40). Без колена и соединительной муфты. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, С 40, 16 м | 26 | 6.906-635.0 | 1 шт. | 40 | 16 м | | | Шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой, длиной 16 м, без колена и соединительной муфты. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, с защелкой, С 40, 10 м, электропроводный | 27 | 6.906-877.0 | 1 шт. | 40 | 10 м | | | Всасывающий шланг с байонетным замком, электропроводный. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой) | | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, С-DN 40 | 28 | 4.440-678.0 | 1 шт. | НД 40 | 4 м | | | 4-метровый неэлектропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 40) для присоединения принадлежностей. Без модуля. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, С-DN 40, электропроводный, с модулем PFC | 29 | 4.440-728.0 | 1 шт. | НД 40 | 4 м | | | С коленом и модулем (4.060-533.0), электропроводный. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг | 30 | 2.889-133.0 | 1 шт. | НД 35 | 2,5 м | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 31 | 2.889-161.0 | 1 шт. | НД 35 | 2 м | | | Прочный, эластичный и долговечный всасывающий шланг с новой системой крепления защелкой, прекрасно подходящий к нашим пылесосам влажной и сухой уборки. Длина 2 м. Номинальный диаметр DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Плоский складчатый фильтр (бумажный) | | | | | | | | | |
| Плоский складчатый фильтр, бумажный | 32 | 6.907-276.0 | 1 шт. | | | | | Плоский складчатый фильтр категории М из бумажного материала с нанопокрывтием. Оптимальный для сбора мелкой пыли и сухого мусора. | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

NT 75/2 Tact² Me Tc Adv *EU 1.667-316.0

KÄRCHER


| | Номер для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|--|------------------|-------------|----------------|-------|--------|------|--|--------------------------|
| Flachfaltenfilter (PTFE) | | | | | | | | |
| Плоский складчатый фильтр PTFE (тефлон) | 33 | 6.907-449.0 | 1 шт. | | | | Плоский складчатый фильтр с тефлоновым покрытием (PTFE), для пыли класса M, пылесосов с системой автоматической очистки фильтра Tact ² . Также подходит для сбора липких загрязнений. | <input type="checkbox"/> |
| Мембранный / матерчатый фильтр | | | | | | | | |
| Мембранный полиэфирный фильтр | 34 | 6.904-282.0 | 1 шт. | | | | Мембранный фильтр (BIA-C) из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °C. Снабжен заземляющими металлическими нитями. Подходит почти ко всем профессиональным двухмоторным аппаратам NT. | <input type="checkbox"/> |
| HEPA-фильтр (катег. пыли H) | | | | | | | | |
| Плоский складчатый HEPA-фильтр | 35 | 6.904-364.0 | 1 шт. | | | | Плоский складчатый HEPA-фильтр (категория пыли H) со стекловолоконными слоями повышает эффективность фильтрации опасной для здоровья пыли (в т. ч. канцерогенной). | <input type="checkbox"/> |
| Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации | | | | | | | | |
| Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации | 36 | 6.900-698.0 | 10 шт. | | | | Полиэтиленовые мешки. | <input type="checkbox"/> |
| Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки | | | | | | | | |
| Фильтр-мешки для влажной уборки | 37 | 6.904-252.0 | 5 шт. | | | | Испытаны по категории L, для обычной влажной и сухой уборки, прочные на разрыв. | <input type="checkbox"/> |
| Колена из высококачественной стали | | | | | | | | |
| Колено, из нержавеющей стали | 38 | 6.903-141.0 | 1 шт. | НД 35 | | | Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Колено, из нерж. Стали DN 40 | 39 | 6.902-079.0 | 1 шт. | НД 40 | | | Изогнутое колено из нержавеющей стали, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Металлические колена | | | | | | | | |
| Колено, металлическое, DN 35 | 40 | 6.900-519.0 | 1 шт. | НД 35 | | | Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 35 - DN 35 (5.407-112.0)). | <input type="checkbox"/> |
| Колено, металлическое, DN 40 | 41 | 6.900-276.0 | 1 шт. | НД 40 | | | Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 40 - DN 40 (5.407-111.0)). | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для автомобиля | | | | | | | | |
| Насадка для автомобиля | 42 | 6.900-952.0 | 1 шт. | НД 40 | 90 мм | | Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Резиновая насадка, скошенная под углом 45° | | | | | | | | |
| Угловая резиновая насадка, 45° | 43 | 6.902-104.0 | 1 шт. | НД 35 | 220 мм | | Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| | 44 | 6.902-105.0 | 1 шт. | НД 40 | 220 мм | | Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для чистки труб | | | | | | | | |
| Щетка для чистки труб 35/100 | 45 | 6.903-035.0 | 1 шт. | НД 35 | | | Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Щетка для чистки труб 35/200 | 46 | 6.903-036.0 | 1 шт. | НД 35 | | | Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

NT 75/2 Tact² Me Tc Adv *EU 1.667-316.0

KÄRCHER


| | | Номер для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|--|----|------------------|------------|----------------|-------|--------|------|---|--------------------------|
| Удлинительные трубки из высококачественной стали | | | | | | | | | |
| Удлинительная трубка, DN 40 | 47 | 6.902-081.0 | 1 шт. | НД 40 | 0,5 м | | | Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT. | <input type="checkbox"/> |
| | 48 | 6.906-531.0 | 1 шт. | НД 40 | 1 м | | | Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительная трубка, DN 35 | 49 | 6.902-154.0 | 1 шт. | НД 35 | 0,5 м | | | Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов. | <input type="checkbox"/> |
| Ремонтный комплект | | | | | | | | | |
| Ремонтный комплект, C 40 | 50 | 2.639-873.0 | 1 шт. | НД 40 | | | | Ремонтный комплект (C 40) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой. | <input type="checkbox"/> |
| Ремонтный комплект, DN 61 | 51 | 2.862-038.0 | 1 шт. | НД 61 | | | | Комплект для ремонта всасывающего шланга. Опция для любых аппаратов NT 65/2 и 72/2, NT 993 I, NT 802 I. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг в сборе | | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, 4 м | 52 | 4.440-264.0 | 1 шт. | НД 61 | 4 м | | | 4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг в сборе, DN 61, 10 м | 53 | 4.440-467.0 | 1 шт. | НД 61 | 10 м | | | 10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, 4 м, маслостойкий | 54 | 4.440-613.0 | 1 шт. | НД 61 | 4 м | | | Маслостойкий. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, электропроводный | 55 | 4.440-616.0 | 1 шт. | НД 61 | 4 м | | | Электропроводный. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м | 56 | 4.440-263.0 | 1 шт. | НД 40 | 4 м | | | Неэлектропроводный 4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, маслостойкий | 57 | 4.440-303.0 | 1 шт. | НД 40 | 4 м | | | Маслостойкий. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м | 58 | 4.440-463.0 | 1 шт. | НД 40 | 10 м | | | Неэлектропроводный 10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м, электропроводный | 59 | 4.440-466.0 | 1 шт. | НД 40 | 10 м | | | Пластмассовый, электропроводный. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг в сборе, DN 40, 10 м, маслостойкий | 60 | 4.440-612.0 | 1 шт. | НД 40 | 10 м | | | Маслостойкий. | <input type="checkbox"/> |
| Соединительная муфта | | | | | | | | | |
| Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой | 61 | 6.902-077.0 | 1 шт. | НД 32 | | | | Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Соединительная муфта, DN 40, с внутренней резьбой | 62 | 6.900-286.0 | 1 шт. | НД 40 | | | | Неэлектропроводная соединительная муфта с резьбой с обеих сторон. Для соединения 2 всасывающих шлангов DN 40 без соединительных элементов. | <input type="checkbox"/> |
| Соединительная муфта DN 61, с внутренней резьбой | 63 | 6.902-078.0 | 1 шт. | НД 61 | | | | Для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг (система соединения с защелкой) | | | | | | | | | |
| Удлинительный шланг, C 40 | 64 | 6.906-344.0 | 1 шт. | НД 40 | 2,5 м | | | 2,5-метровый неэлектропроводный стандартный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой C 40. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

NT 75/2 Tact² Me Tc Adv *EU 1.667-316.0

KÄRCHER


| | Номер для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|--|------------------|-------------|----------------|-------|--------|------|--|--------------------------|
| Монтажный комплект тройника | | | | | | | | |
| МК тройника | 65 | 2.637-217.0 | 1 шт. | НД 35 | | | Пластмассовый распределитель, предназначенный специально для пылесосов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная | | | | | | | | |
| Соединительная муфта C-DN 35 | 66 | 5.407-112.0 | 1 шт. | НД 35 | | | Для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная. | <input type="checkbox"/> |
| Соединительная муфта C-DN 40 | 67 | 5.407-109.0 | 1 шт. | НД 40 | | | Электропроводная соединительная муфта C 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах C 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| | 68 | 5.407-111.0 | 1 шт. | НД 40 | | | Для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная. | <input type="checkbox"/> |
| Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная) | | | | | | | | |
| Муфта для присоединения инструментов C35 | 69 | 5.453-042.0 | 1 шт. | НД 35 | | | Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Для присоединения электроинструментов к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам C 35 или C-DN 35. Специально для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Муфта для присоединения электроинструментов, C 35, электропроводная | 70 | 5.453-048.0 | 1 шт. | НД 35 | | | Внутр. Ø 25,4 мм, нар. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер для присоединения электроинструментов C 35 | 71 | 5.453-049.0 | 1 шт. | НД 35 | | | Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Муфта для присоединения электроинструмента, C 35. | 72 | 5.453-050.0 | 1 шт. | НД 35 | | | Внутр. Ø 27 мм, нар. Ø 36,5 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Муфта для присоединения электроинструментов, C 35, с защелкой | 73 | 5.453-051.0 | 1 шт. | НД 35 | | | Внутр. Ø 32 мм, нар. Ø 39 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер для присоединения электроинструмента, C 35, с защелкой | 74 | 5.453-052.0 | 1 шт. | НД 35 | | | Внутр. Ø 28 мм, нар. Ø 34 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая | | | | | | | | |
| Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35 | 75 | 5.453-016.0 | 1 шт. | НД 35 | | | Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35 | 76 | 5.453-026.0 | 1 шт. | НД 35 | | | Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов. | 77 | 6.902-059.0 | 1 шт. | НД 35 | | | Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35 | 78 | 6.902-095.0 | 1 шт. | НД 35 | | | Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Расширяющий адаптер (трубка -> насадка) | | | | | | | | |
| Расширяющий адаптер DN 40 - DN 61 | 79 | 5.453-019.0 | 1 шт. | НД 40 | | | Для перехода с DN 40 на DN 61. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

NT 75/2 Tact² Me Tc Adv *EU 1.667-316.0

KÄRCHER


| | | Номер для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|---|----|------------------|------------|----------------|-------|--------|------|--|--------------------------|
| Сужающая муфта | | | | | | | | | |
| Сужающая муфта | 80 | 5.407-108.0 | 1 шт. | НД 40 | | | | Резьбовая сужающая муфта для перехода с С 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Муфта C40 / C35 | 81 | 5.407-113.0 | 1 шт. | НД 40 | | | | Сужающая муфта (с С 40 на С 35) для присоединения принадлежностей под защелку С 35 к всасывающим шлангам с защелкой С 40. | <input type="checkbox"/> |
| Сужающий адаптер (трубка -> насадка) | | | | | | | | | |
| Сужающая муфта | 82 | 6.902-017.0 | 1 шт. | НД 40 | | | | Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Сужающий адаптер DN 35 – DN 32 | 83 | 6.902-072.0 | 1 шт. | НД 35 | | | | Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект сужающих / расширяющих муфт | | | | | | | | | |
| Комплект сужающих / расширяющих муфт | 84 | 2.860-117.0 | 1 шт. | | | | | DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые. | <input type="checkbox"/> |
| Комплекты принадлежностей для разных областей применения | | | | | | | | | |
| Комплект для профессиональной уборки | 85 | 2.637-353.0 | | НД 40 | | | | Элементы комплекта: 4-метровый всасывающий шланг (4.440-263.0), металлическое колено (6.900-276.0), 2 металлические удлинительные трубки по 0,5 м (6.900-275.0), щелевая насадка (6.903-033.0), насадка для пола с колесиками (6.903-051.0). | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для сбора стружки | 86 | 2.640-760.0 | | НД 61 | | | | Специализированный комплект прочных принадлежностей размера DN 61 для выполнения уборочных работ с использованием маслястойкого всасывающего шланга и резиновой насадки. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред | | | | | | | | | |
| Комплект переоборудования для сбора непроводящих жидкостей, для версий Tact ² и Ar | 87 | 2.642-602.0 | 1 шт. | | | | | Для отключения при сборе непроводящих жидкостей (например, масел и жиров). | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

NT 75/2 Tact² Me Tc Adv *EU 1.667-316.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | Длина | Цвет | Количество | Цена | Описание | |
|----------------------|---|------------------|-------|------|------------|------|---|--------------------------|
| Другое | | | | | | | | |
| Удлинительный кабель | 1 | 6.647-022.0 | 20 м | | 1 шт. | | Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба. | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.