NT 75/2 Tact² Me

Высокая производительность пылесосов Kärcher с системой Tact² в сочетании с мобильностью, надежностью и практичностью позволяет эффективно решать с их помощью самые разнообразные задачи. При этом модель NT 75/2 Tact² Me серийно комплектуется полным пакетом антистатического оснащения, значительно облегчающего работу в местах, требующих регулярного сбора больших объемов мелкой пыли.



1 Легкость транспортировки

- Регулируемая ручка и большие колеса упрощают транспортировку даже на неровных поверхностях.

2 Оптимальное хранение принадлежностей

- Например, насадка для пола легко фиксируется в любом положении.

3 Автоматическая система очистки фильтра Tact²

- Этот новый составной плоский складчатый фильтр чистится потоками воздуха и извлекается с чистой стороны.
- Мелкодисперсная пыль не может засорить фильтр. Поддерживается неизменный поток воздуха.

4 Удобное хранение

- Инструменты можно удобно хранить в специальном месте на корпусе пылесоса, в том числе небольшие детали и бутылки.

NT 75/2 Tact² Me, 1.667-288.0, 2017-08-17

Технические характеристики и комплектация

NT 75/2 Tact² Me

- Автоматическая система очистки фильтра Tact²
- Антистатическая система

Технические характеристики

Номер для заказа		1.667-288.0
Штрих-код (EAN)		4039784727267
Расход воздуха	**л/с**	2 x 74
Разрежение	**мбар / кПа**	254 / 25,4
Объем мусоросборника	**л**	75
Макс. потребляемая мощность	**Вт**	max. 2760
Номин. диаметр принадлежностей		40
Уровень шума	**дБ**	73
Материал мусоросборника		нержавеющая сталь
Количество турбин		2
Частота	**Гц**	50–60
Напряжение	**В**	220–240
Масса	**кг**	27,5
Габариты (длина x ширина x высота)	**мм**	630 × 545 × 920

Комплектация

Всасывающий шланг	**м**	4	**Колено**		■
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■	**Ударопрочная защита**		■
Фильтр-мешок		Бумажный	**Ручка для перемещения**		■
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	**мм**	360	**Степень защиты**		I
Щелевая насадка		■	**Поворотный ролик с тормозом**		■
Сливной шланг (маслостойкий)		■	**Система очистки фильтра**		Система очистки фильтра Tact
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■	**Необслуживаемые всасывающие турбины**	**шт.**	2
Антистатическая система		■			
Система фильтрации Eco		■			
Мусоросборник из нержавеющей стали		■			

■ **Входит в комплект поставки.**

Аксессуары для NT 75/2 Tact² Me
1.667-288.0

KÄRCHER

1

2

3–5

7, 11

8–9

10

12

13–14

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (бумажный)									
Плоский складчатый фильтр, бумажный	1	6.907-276.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр категории M из бумажного материала с нанопокрытием. Оптимален для сбора мелкой пыли и сухого мусора.	■
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Фильтр-мешки NT 65/2 ECO, 5 шт.	2	6.904-285.0	5 шт.					5 трехслойных, прочных на разрыв бумажных фильтр-мешков (BIA-(U, S, G, C), категория пыли M). Для всех вариантов пылесосов NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, а также для NT 72/2 Eco Tc.	■
Пластмассовое колено									
Колено, пластмассовое, C-DN 40, электропроводное	3	5.032-427.0	1 шт.	DN 40				Электропроводное пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	■
Колено, пластмассовое, C-DN 35	4	5.031-718.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H).	□
Колено, пластмассовое	5	5.031-939.0	1 шт.	DN 35				Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco.	□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Æ□ï¬□â□¡Â·â□□â□ºâ□□â□» â□□â□¬Ã» ï¬□ï¬□â□¬â□»	6	6.907-408.0	1 шт.	DN 40		360 мм			■
Насадка для пола DN40-370	7	6.903-018.0	1 шт.	DN 40		370 мм		Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для пола нейтр. DN40	8	6.906-383.0	1 шт.	DN 40		450 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслостойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для пола нейтр. DN35	9	6.906-384.0	1 шт.	DN 35		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
многофункциональная Насадка для пола DN35	10	6.906-513.0	1 шт.	DN 35		360 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Щелевая насадка									
Щелевая насадка DN40	11	6.903-033.0	1 шт.	DN 40	290 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.	■
Щелевая насадка DN35	12	6.900-385.0	1 шт.	DN 35	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм.	□
Щелевая насадка	13	6.900-922.0	1 шт.	DN 35	500 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.	□
Щелевая насадка DN40	14	6.905-817.0	1 шт.	DN 40	400 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Tact² Me
1.667-288.0

KÄRCHER

15

16

17, 19, 21–22

20

23–24

25

26

27

28

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка	15	6.900-275.0	1 шт.	DN 40	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 40, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех двухмоторных профессиональных пылесосов. Предлагается в качестве опции для одномоторных профессиональных аппаратов NT с всасывающим шлангом DN 40.	■
Удлинительная трубка DN35	16	6.900-514.0	1 шт.	DN 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	□
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг, C 40, 4 м, электропроводный	17	6.906-546.0	1 шт.	40	4 м			4-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (C 40). Без колена и соединительной муфты.	■
Всасывающий шланг, C 40, 10 м	18	6.906-279.0	1 шт.	40	10 м			10-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 40) для присоединения принадлежностей.	□
Всасывающий шланг, C 40, 4 м	19	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м			4-метровый всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (C 40). Без колена и соединительной муфты.	□
Всасывающий шланг, C 40, 4 м, маслостойкий	20	6.906-714.0	1 шт.	40	4 м			Шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой, длиной 4 м, маслостойкий, без колена и соединительной муфты.	□
Всасывающий шланг, C 40, 16 м	21	6.906-635.0	1 шт.	40	16 м			Шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой, длиной 16 м, без колена и соединительной муфты.	□
Всасывающий шланг, с защелкой, C 40, 10 м, электропроводный	22	6.906-877.0	1 шт.	40	10 м			Всасывающий шланг с байонетным замком, электропроводный.	□
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)									
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	23	6.907-277.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр категории M из стойкого к гниению полиэфирного нетканого материала. Оптимален для частого сбора влажного мусора.	□
Flachfaltenfilter (PTFE)									
¿ÛÞáÚØÙ áÚÛÐÔçÐâëÙ äØÛîâà âßÐÚÞÒÐÝÝëÙ PT	24	6.907-449.0	1 шт.						□
Мембранный / матерчатый фильтр									
Мембранный полиэфирный фильтр	25	6.904-282.0	1 шт.					Мембранный фильтр (BIA-C) из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °C. Снабжен заземляющими металлическими нитями. Подходит почти ко всем профессиональным двухмоторным аппаратам NT.	□
HEPA-фильтр (катег. пыли H)									
Плоский складчатый HEPA-фильтр	26	6.904-364.0	1 шт.					Плоский складчатый HEPA-фильтр (категория пыли H) со стекловолоконными слоями повышает эффективность фильтрации опасной для здоровья пыли (в т. ч. канцерогенной).	□
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации									
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации	27	6.900-698.0	10 шт.					Полиэтиленовые мешки.	□
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки									
Фильтр-мешки для влажной уборки	28	6.904-252.0	5 шт.					Испытаны по категории L, для обычной влажной и сухой уборки, прочные на разрыв.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Tact² Me
1.667-288.0

KÄRCHER

29–32

33

34

36–37

38

39–40

41–42


43

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Колена из высококачественной стали									
Колено, из нержавейки	29	6.903-141.0	1 шт.	DN 35				Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.	☐
Колено, из нерж. Стали DN 40	30	6.902-079.0	1 шт.	DN 40				Изогнутое колено из нержавеющей стали, DN 40.	☐
Металлические колена									
Колено, металлическое, DN 35	31	6.900-519.0	1 шт.	DN 35				Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 35 - DN 35 (5.407-112.0.)).	☐
Колено, металлическое, DN 40	32	6.900-276.0	1 шт.	DN 40				Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 40 - DN 40 (5.407-111.0.)).	☐
Универсальная щетка									
Универсальная щетка	33	6.903-863.0	1 шт.	DN 35	120 мм			С натуральной щетиной, 120 x 45 мм.	☐
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля	34	6.900-952.0	1 шт.	DN 40		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	☐
Резиновый хоботок									
Резиновая насадка ID 40	35	4.763-057.0	1 шт.	40				резиновый	☐
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°									
Угловая резиновая насадка, 45°	36	6.902-104.0	1 шт.	DN 35	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	☐
	37	6.902-105.0	1 шт.	DN 40	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	☐
Насадка для радиаторов отопления									
Щетка для радиаторов отопления	38	6.903-034.0	1 шт.	DN 35				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.900-385.0 или 6.905-240.0.	☐
Насадка для чистки труб									
Щетка для чистки труб 35/100	39	6.903-035.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.	☐
Щетка для чистки труб 35/200	40	6.903-036.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.	☐
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Удлинительная трубка, DN 40	41	6.902-081.0	1 шт.	DN 40	0,5 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	☐
	42	6.906-531.0	1 шт.	DN 40	1 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.	☐
Удлинительная трубка, DN 35	43	6.902-154.0	1 шт.	DN 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.	☐
Удлинительные трубки из пластика									
Удлинительная трубка, пластмассовая, 0,5 м/ID 61	44	6.900-224.0							☐
Дополнительная трубка, металлическая									
Металлическая дополнительная трубка, DN 35	45	6.904-276.0	1 шт.	35	250 мм			Дополнительная металл. трубка, DN 35, хромир., для увеличения длины удлинит. трубки с 0,5 м до 0,75 м	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Tact² Me
1.667-288.0

KÄRCHER

46

47

48

49

50

51

52–53

54

56

57

58–59

60

61

62

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, C 40	46	2.639-873.0	1 шт.	DN 40				Ремонтный комплект (C 40) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	☐
Ремонтный комплект, DN 61	47	2.862-038.0	1 шт.	DN 61				Комплект для ремонта всасывающего шланга. Опция для любых аппаратов NT 65/2 и 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	☐
Всасывающий шланг (без соединительных деталей)									
Всасывающий шланг DN 32 и 35 (без соединительных деталей)	48	6.389-838.0		32	10 м			стандартный (не для T 201 с ESB 28)	☐
Всасывающий шланг в сборе									
Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, 4 м	49	4.440-264.0	1 шт.	DN 61	4 м			4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей.	☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, с гладкой внутренней стенкой	50	4.440-328.0	1 шт.	DN 61	3 м			Промышленный шланг, ПВХ / эластомер, со стальной спиралью, с гладкой внутренней стенкой.	☐
Всасывающий шланг в сборе, DN 61, 10 м	51	4.440-467.0	1 шт.	DN 61	10 м			10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей.	☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, 4 м, маслостойкий	52	4.440-613.0	1 шт.	DN 61	4 м			Маслостойкий.	☐
Всасывающий шланг в сборе, DN 61, 10 м, маслостойкий	53	4.440-614.0	1 шт.	DN 61	10 м				☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, электропроводный	54	4.440-616.0	1 шт.	DN 61	4 м			Электропроводный.	☐
Шланг маслостойкий упакованный NW50 4m	55	2.889-144.0	1 шт.	DN 50	4 м				☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м	56	4.440-263.0	1 шт.	DN 40	4 м			Неэлектропроводный 4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.	☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, маслостойкий	57	4.440-303.0	1 шт.	DN 40	4 м			Маслостойкий.	☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м	58	4.440-463.0	1 шт.	DN 40	10 м			Неэлектропроводный 10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.	☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м, электропроводный	59	4.440-466.0	1 шт.	DN 40	10 м			Пластмассовый, электропроводный.	☐
Всасывающий шланг в сборе, DN 40, 10 м, маслостойкий	60	4.440-612.0	1 шт.	DN 40	10 м			Маслостойкий.	☐
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 40	61	4.440-678.0	1 шт.	DN 40	4 м			4-метровый неэлектропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 40) для присоединения принадлежностей. Без модуля.	☐
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 40, электропроводный, с модулем PFC	62	4.440-728.0	1 шт.	DN 40	4 м			С коленом и модулем (4.060-533.0), электропроводный.	☐
Шланг упакованный NW35 2.0m	63	2.889-161.0							☐
Соединительная муфта									
Соединительная муфта, e.c.##, DN 27	64	4.453-006.0	1 шт.	DN 27					☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Tact² Me
1.667-288.0

65–67

68

69

70

71

72

73

74–76

77

78

79

80–82

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	65	6.902-077.0	1 шт.	DN 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	☐
Соединительная муфта, DN 40, с внутренней резьбой	66	6.900-286.0	1 шт.	DN 40				Неэлектропроводная соединительная муфта с резьбой с обеих сторон. Для соединения 2 всасывающих шлангов DN 40 без соединительных элементов.	☐
Соединительная муфта DN 61, с внутренней резьбой	67	6.902-078.0	1 шт.	DN 61				Для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон.	☐
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)									
Удлинительный шланг, C 40	68	6.906-344.0	1 шт.	DN 40	2,5 м			2,5-метровый неэлектропроводный стандартный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой C 40.	☐
Другое									
Предварительный сепаратор, 80 л	69	3.864-010.0	1 шт.					Сепаратор для предварительного использования	☐
Бочечный сепаратор	70	3.864-012.0	1 шт.					Сепаратор для пылесосов влажной и сухой уборки	☐
Крышка предварительного сепаратора	71	4.063-132.0	1 шт.					Крышка предварительного сепаратора для профессиональных пылесосов	☐
CS 40 Me	72	2.863-026.0	1 шт.						☐
Монтажный комплект тройника									
МК тройника	73	2.637-217.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовый распределитель, предназначенный специально для пылесосов NT.	☐
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная									
Соединительная муфта C-DN 35	74	5.407-112.0	1 шт.	DN 35				Для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	☐
Соединительная муфта C-DN 40	75	5.407-109.0	1 шт.	DN 40				Электропроводная соединительная муфта C 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах C 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT.	☐
	76	5.407-111.0	1 шт.	DN 40				Для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.	☐
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)									
Муфта для присоединения инструментов C35	77	5.453-042.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Для присоединения электроинструментов к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам C 35 или C-DN 35. Специально для аппаратов NT.	☐
Муфта для присоединения электроинструментов, C 35, электропроводная	78	5.453-048.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 25,4 мм, нар. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	☐
Адаптер для присоединения электроинструментов C 35	79	5.453-049.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	☐
Муфта для присоединения электроинструменто, C 35.	80	5.453-050.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 27 мм, нар. Ø 36,5 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	☐
Муфта для присоединения электроинструментов,C 35, с защелкой	81	5.453-051.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 32 мм, нар. Ø 39 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	☐
Адаптер для присоединения электроинструмента, C 35, с защелкой	82	5.453-052.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 28 мм, нар. Ø 34 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Tact² Me
1.667-288.0

KÄRCHER

83, 85–87

84


88

89

90

91–92

93

94

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая									
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая	83	2.639-129.0	1 шт.	DN 35					☐
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	84	5.453-016.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	☐
Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35	85	5.453-026.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм.	☐
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов.	86	6.902-059.0	1 шт.	DN 35				Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм.	☐
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	87	6.902-095.0	1 шт.	DN 35				Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT.	☐
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)									
Расширяющий адаптер DN 40 – DN 61	88	5.453-019.0	1 шт.	DN 40				Для перехода с DN 40 на DN 61. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для аппаратов NT.	☐
Сужающая муфта									
Сужающая муфта	89	5.407-108.0	1 шт.	DN 40				Резьбовая сужающая муфта для перехода с C 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT.	☐
Муфта C40 / C35	90	5.407-113.0	1 шт.	DN 40				Сужающая муфта (с C 40 на C 35) для присоединения принадлежностей под защелку C 35 к всасывающим шлангам с защелкой C 40.	☐
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)									
Сужающая муфта	91	6.902-017.0	1 шт.	DN 40				Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.	☐
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	92	6.902-072.0	1 шт.	DN 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	☐
Комплект сужающих / расширяющих муфт									
Комплект сужающих / расширяющих муфт	93	2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка –> насадка), пластмассовые.	☐
Комплекты принадлежностей для разных областей применения									
Комплект для влажной и сухой уборки, DN 40, электропроводное исполнение	94	2.638-147.0		DN 40				Комплект электропроводных принадлежностей размера DN 40 для влажной и сухой уборки.	☐
Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред									
Комплект переоборудования для сбора непроводящих жидкостей, для версий Tact² и Ap	95	2.642-602.0	1 шт.					Для отключения при сборе непроводящих жидкостей (например, масел и жиров).	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Tact² Me
1.667-288.0

1

		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество		Цена	Описание	
Другое									
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.			Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм². С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Tact² Me
1.667-288.0

1

2

3

4

5

6

7

		Номер для заказа	Количество	Номин. диа-метр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Насадки для пола									
Насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	1	4.130-413.0	1 шт.	DN 61	500 мм			Алюминиевая, маслостойкая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными (6.903-067.0) и резиновыми (6.906-168.0) полосками.	☐
Другие насадки									
Резиновая насадка, 45°	2	6.902-106.0	1 шт.	DN 61	220 мм			Скошенная под углом 45°, для очистки станков, масло-стойкая.	☐
Металлическая насадка со скреб-ком	3	6.903-360.0	1 шт.	DN 61	104 мм			Насадка со скребком, из листовой стали, 117 мм.	☐
Насадка для чистки поверхно-стей, алюминий	4	4.130-415.0	1 шт.	DN 61	200 мм			Насадка для чистки поверхностей в сборе, алюминиевая, с щеткой и отбойником из нержавеющей стали.	☐
Щелевые насадки									
Щелевая насадка, пластмассовая	5	6.900-222.0	1 шт.	DN 61	370 × 64 мм			Пластмассовая, 370 мм.	☐
Щелевая насадка, из нерж. стали	6	6.900-926.0	1 шт.	DN 61	370 × 90 мм			Щелевая насадка из нержавеющей стали, 400 мм.	☐
Адаптер									
¿ëÛÕáÞá. ßÞÔáÞÕÔØÝÕÝØÕ DN61 auf DN52	7	6.902-002.0	1 шт.	DN 52					☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Tact² Me 1.667-288.0

KÄRCHER

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Всасывающие шланги									
Комплект разъемов C-40	1	2.639-905.0							☐
Всасывающий шланг, пластмассовый	2	6.389-839.0							☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.