



## NT 80/1 B1 M S

Безопасный пылесос NT 80/1 B1 MS позволяют избежать риска возможного взрыва пыли, вызванного дымным или черным порошком. Горючие пыли и вредная пыль класса М должны быть отсосаны немедленно из-за риска образования налета. Для отсасывания такой пыли необходимо применять пылесос, имеющий систему безопасности В1, такой как NT 80/1 B1 MS (Европейское согласование 94/9 EC (ATEX)).



### 1 Пригодность для работы во взрывоопасных зонах и сбора вредной для здоровья пыли

- Пригодность для сбора взрывоопасной пыли (в зоне 22), а также вредной для здоровья пыли категории М (средняя степень опасности).
- Аппараты пригодны для сбора горючей пыли на участках с кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы, а также вредной для здоровья пыли

### 2 Отсутствие риска

- Аппарат NT 80/1 B1 M S оснащен автоматическим устройством контроля уровня воды и может эксплуатироваться только при наличии в мусоросборнике достаточного ее объема.

### 3 Пригодность для работы во взрывоопасных зонах и сбора вредной для здоровья пыли

- Пригодность для сбора взрывоопасной пыли (в зоне 22), а также вредной для здоровья пыли категории М (средняя степень опасности).
- Аппараты пригодны для сбора горючей пыли на участках с кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы, а также вредной для здоровья пыли (соответственно категорий Н или М).



## NT 80/1 B1 M S

- Антистатическая система
- Мусоросборник из высококачественной стали

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.667-267.0	
Штрих-код (EAN)	4039784725355	
Расход воздуха	л/с	56
Разряжение	мбар / кПа	235 / 23,5
Емкость бака	л	80
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		40
Длина кабеля	м	10
Уровень шума	дБ	70
Масса	кг	32
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	660 × 520 × 1078

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	4
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	370
Щелевая насадка		■
Антистатическая система		■
Мусоросборник из высококачественной стали		■
Патронный фильтр		Бумажный
Ударопрочная защита		■
Ручка для перемещения		■
Степень защиты		I
Поворотный ролик с тормозом		■
Категория пыли		M

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для NT 80/1 B1 M S 1.667-267.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Цена	Описание	
<b>Патронный фильтр (бумажный)</b>									
Патронный фильтр, бумажный	1	6.414-808.0	1 шт.						■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 80/1 B1 M S 1.667-267.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Металлические колена</b>									
Колено, металлическое, DN 40	1	4.036-032.0	1 шт.	DN 40				Исключающее ошибочное присоединение хромированное изогнутое колено (DN 40) для применения со специальными безопасными пылесосами.	■
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>									
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40, 450 мм, исключая ошибочное присоединение	2	4.130-399.0	1 шт.	DN 40		450 мм		Алюминиевая насадка для пола, 450 мм, заземленная, регулируется по высоте, исключает ошибочное присоединение. Стандартная насадка для NT 80/1 B1 Ms, опция для NT 75/1 Me Ec H Z22.	■
<b>Щелевая насадка</b>									
Щелевая насадка, DN 40	3	4.763-243.0	1 шт.	DN 40	290 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) с исключаяющим ошибочное присоединение резьбовым разъемом предназначена для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.	■
<b>Металлические удлинительные трубки</b>									
Удлинительная трубка, DN 40, 1 м, исключая ошибочное присоединение	4	4.025-372.0	1 шт.	DN 40	1 м			Удлинительная трубка из хромированного металла (DN 40, 1,0 м) с резьбовым разъемом, исключаяющим ошибочное присоединение.	■
<b>Всасывающий шланг в сборе</b>									
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, электропроводный, исключая ошибочное присоединение	5	4.440-558.0	1 шт.	DN 40	4 м			Электропроводный, DN 40, 4 м, исключает ошибочное присоединение.	■
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 8 м, электропроводный, исключая ошибочное присоединение	6	4.440-815.0	1 шт.	DN 40	8 м			8-метровый электропроводный стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 40) для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.	□
<b>Универсальная щетка</b>									
Универсальная щетка, DN 40, исключая ошибочное присоединение	7	4.763-242.0	1 шт.	DN 40	120 мм			Универсальная щетка с натуральной щетиной. Размеры щетины: 120 x 45 мм. Только для аппаратов NT 801 B1 M, B1 MS и NT 80/1 B1 M и B1 MS.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.