



NT 27/1 Advanced

NT 27/1 Advanced – мощный пылесос влажной и сухой уборки, оснащенный пластмассовым мусоросборником и патронным фильтром с большой площадью фильтрующей поверхности, рассчитанным на решение задач профессиональной уборки. В комплект поставки этого компактного аппарата входит широкий набор принадлежностей.

1 Фильтр со сменным фильтрующим элементом, с поплавковым регулятором

- Большой фильтр со сменным фильтрующим элементом обеспечивает неизменно высокую мощность всасывания. Поплавковый регулятор уровня прерывает всасывающий поток по достижении максимальной емкости.

2 Прочные металлические защелки

- Эти чрезвычайно прочные защелки держат надежней.

3 Прочный бампер

- Бампер защищает пылесос и стены, машины и другие объекты от повреждений.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 27/1 Advanced

■ Патронный фильтр с увеличенной площадью поверхности

Технические характеристики

| | | |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| Номер для заказа | 1.428-520.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4039784724327 | |
| Расход воздуха | л/с | 67 |
| Разрежение | мбар / кПа | 200 / 20 |
| Объем мусоросборника | л | 27 |
| Макс. потребляемая мощность | Вт | max. 1380 |
| Номин. диаметр принадлежностей | | 35 |
| Уровень шума | дБ | 72 |
| Материал мусоросборника | Пластмасса | |
| Количество турбин | 1 | |
| Частота | Гц | 50-60 |
| Напряжение | В | 220-240 |
| Масса | кг | 7,5 |
| Габариты (длина x ширина x высота) | мм | 420 x 420 x 525 |

Комплектация

| | | |
|--|-----|----------|
| Всасывающий шланг | м | 2,5 |
| Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м | | ■ |
| Фильтр-мешок | | Бумажный |
| Насадка для пола для влажной/сухой уборки | мм | 400 |
| Щелевая насадка | | ■ |
| Патронный фильтр | | ■ |
| Патронный фильтр | | Бумажный |
| Ударпрочная защита | | ■ |
| Степень защиты | | II |
| Необслуживаемые всасывающие турбины | шт. | 1 |

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для NT 27/1 Advanced 1.428-520.0

KÄRCHER



| | Номер для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|---|------------------|-------------|----------------|-------|--------|--------|---|---|
| Бумажные фильтр-мешки (двухслойные) | | | | | | | | |
| Фильтр-мешки, 5 шт. | 1 | 6.904-290.0 | 5 шт. | | | | 5 бумажных фильтр-мешков (B/A-(U, S, G, C), категория пыли M). Подходят к пылесосу NT 27/1 / Me Advanced. | ■ |
| Патронный фильтр (бумажный) | | | | | | | | |
| Патронный фильтр | 2 | 6.414-789.0 | 1 шт. | | | | Бумажный патронный фильтр с увеличенной площадью фильтрующей поверхности является стандартным для пылесоса NT 48/1 и может применяться в качестве опции в аппарате NT 27/1/Me Advanced. | ■ |
| Пластмассовое колено | | | | | | | | |
| Колено, пластмассовое, C-DN 35 | 3 | 5.031-718.0 | 1 шт. | DN 35 | | | Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H). | ■ |
| Колено, пластмассовое | 4 | 5.031-939.0 | 1 шт. | DN 35 | | | Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco. | □ |
| Колено, пластмассовое, DN 35 | 5 | 6.902-009.0 | 1 шт. | DN 35 | | | Пластмассовое, DN 35. | □ |
| Колено, пластмассовое, C-DN 40, электропроводное | 6 | 5.032-427.0 | 1 шт. | DN 40 | | | Электропроводное пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT. | □ |
| Колено, пластмассовое, C-DN 40 | 7 | 5.031-904.0 | 1 шт. | DN 40 | | | Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT. | □ |
| Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки) | | | | | | | | |
| Насадка для пола DN35 | 8 | 2.889-118.0 | 1 шт. | DN 35 | | 400 мм | | ■ |
| Насадка для пола DN35 | 9 | 6.906-512.0 | 1 шт. | DN 35 | | 300 мм | Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT. | □ |
| Насадка для пола DN40-370 | 10 | 6.903-018.0 | 1 шт. | DN 40 | | 370 мм | Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT. | □ |
| Насадка для пола нейтр. DN40 | 11 | 6.906-383.0 | 1 шт. | DN 40 | | 450 мм | Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслястойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT. | □ |
| Насадка для пола нейтр. DN35 | 12 | 6.906-384.0 | 1 шт. | DN 35 | | 370 мм | Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслястойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT. | □ |
| многофункциональная Насадка для пола DN35 | 13 | 6.906-513.0 | 1 шт. | DN 35 | | 360 мм | Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT. | □ |
| «i-□â□î·Â·â□□â□□â□» â□□â□·Â» i-□i-□â□-â□» | 14 | 6.907-408.0 | 1 шт. | DN 40 | | 360 мм | | □ |
| Щелевая насадка | | | | | | | | |
| Щелевая насадка DN35 | 15 | 6.900-385.0 | 1 шт. | DN 35 | 210 мм | | Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм. | ■ |
| | 16 | 6.906-240.0 | 1 шт. | DN 35 | 250 мм | | Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм. | ■ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 27/1 Advanced 1.428-520.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|--|----|------------------|------------|----------------|--------|--------|------|---|-------------------------------------|
| Щелевая насадка | 17 | 6.900-922.0 | 1 шт. | DN 35 | 500 мм | | | Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка DN40 | 18 | 6.903-033.0 | 1 шт. | DN 40 | 290 мм | | | Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм. | <input type="checkbox"/> |
| | 19 | 6.905-817.0 | 1 шт. | DN 40 | 400 мм | | | Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Металлические удлинительные трубки | | | | | | | | | |
| Удлинительная трубка DN35 | 20 | 6.900-514.0 | 1 шт. | DN 35 | 0,5 м | | | Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Удлинительная трубка | 21 | 6.900-275.0 | 1 шт. | DN 40 | 0,5 м | | | Удлинительная трубка (DN 40, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех двухмоторных профессиональных пылесосов. Предлагается в качестве опции для одномоторных профессиональных аппаратов NT с всасывающим шлангом DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой) | | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг C-DN35 | 22 | 4.440-626.0 | 1 шт. | DN 35 | 2,5 м | | | 2,5-метровый стандартный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей. Без модуля PFC. Входит в стандартную комплектацию моделей NT 27/1/Me Advance и NT 48/1. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 35, электропроводный | 23 | 4.440-653.0 | 1 шт. | DN 35 | 2,5 м | | | 2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей. Без модуля. | <input type="checkbox"/> |
| Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная) | | | | | | | | | |
| Муфта для присоединения инструментов С35 | 24 | 5.453-042.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Для присоединения электроинструментов к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам С 35 или C-DN 35. Специально для аппаратов NT. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная | 25 | 5.453-048.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Внутр. Ø 25,4 мм, нар. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер для присоединения электроинструментов С 35 | 26 | 5.453-049.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Муфта для присоединения электроинструмента, С 35. | 27 | 5.453-050.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Внутр. Ø 27 мм, нар. Ø 36,5 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, с защелкой | 28 | 5.453-051.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Внутр. Ø 32 мм, нар. Ø 39 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер для присоединения электроинструмента, С 35, с защелкой | 29 | 5.453-052.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Внутр. Ø 28 мм, нар. Ø 34 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект насадок | | | | | | | | | |
| Комплект насадок для пылесосов, 3 шт. | 30 | 2.860-116.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Комплект насадок для любых пылесосов влажной и сухой уборки с принадлежностями DN 35 включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели и круглую кисть (3 предм.). | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 27/1 Advanced 1.428-520.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|--|----|------------------|------------|----------------|--------|--------|------|--|--------------------------|
| Мембранный / матерчатый фильтр | | | | | | | | | |
| Мембранный фильтр | 31 | 6.906-103.0 | 1 шт. | | | | | Мембранный матерчатый фильтр из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °С. Для пылесосов NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi. | <input type="checkbox"/> |
| Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки | | | | | | | | | |
| Специальные фильтрующие мешки для влажной уборки | 32 | 6.904-171.0 | 5 шт. | | | | | Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для влажной уборки категории L. | <input type="checkbox"/> |
| Колена из высококачественной стали | | | | | | | | | |
| Колоно, из нержавеющей стали | 33 | 6.903-141.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Колоно, из нерж. Стали DN 40 | 34 | 6.902-079.0 | 1 шт. | DN 40 | | | | Изогнутое колено из нержавеющей стали, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Металлические колена | | | | | | | | | |
| Колоно, металлическое, DN 35 | 35 | 6.900-519.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 35 - DN 35 (5.407-112.0)). | <input type="checkbox"/> |
| Колоно, металлическое, DN 40 | 36 | 6.900-276.0 | 1 шт. | DN 40 | | | | Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 40 - DN 40 (5.407-111.0)). | <input type="checkbox"/> |
| Универсальная щетка | | | | | | | | | |
| Универсальная щетка | 37 | 6.903-863.0 | 1 шт. | DN 35 | 120 мм | | | С натуральной щетиной, 120 x 45 мм. | <input type="checkbox"/> |
| | 38 | 6.900-425.0 | 1 шт. | DN 35 | 120 мм | | | Универсальная щетка с полимерной щетиной. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для автомобиля | | | | | | | | | |
| Насадка для автомобиля DN35 | 39 | 6.906-108.0 | 1 шт. | DN 35 | | 90 мм | | Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Резиновый хоботок | | | | | | | | | |
| Резиновая насадка ID 40 | 40 | 4.763-057.0 | 1 шт. | 40 | | | | резиновый | <input type="checkbox"/> |
| Резиновая насадка, скошенная под углом 45° | | | | | | | | | |
| Угловая резиновая насадка, 45° | 41 | 6.902-104.0 | 1 шт. | DN 35 | 220 мм | | | Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| | 42 | 6.902-105.0 | 1 шт. | DN 40 | 220 мм | | | Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для радиаторов отопления | | | | | | | | | |
| Щетка для радиаторов отопления | 43 | 6.903-034.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.900-385.0 или 6.905-240.0. | <input type="checkbox"/> |
| Комбинированная насадка (для сухой уборки) | | | | | | | | | |
| Комбинированная насадка для сухой уборки | 44 | 6.906-511.0 | 1 шт. | DN 35 | | 270 мм | | Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нителодъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Универсальная насадка для сухой чистки пола ID 35 262 мм | 45 | 6.906-639.0 | 1 шт. | DN 35 | | 262 мм | | | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для чистки труб | | | | | | | | | |
| Щетка для чистки труб 35/100 | 46 | 6.903-035.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Щетка для чистки труб 35/200 | 47 | 6.903-036.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 27/1 Advanced 1.428-520.0

KÄRCHER


| | | Номер для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|--|----|------------------|------------|----------------|-------|--------|------|--|--------------------------|
| Насадка-кисть | | | | | | | | | |
| Насадка-кисть DN35 | 48 | 6.903-862.0 | 1 шт. | DN 35 | | 70 мм | | Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT. | <input type="checkbox"/> |
| Турбонасадка | | | | | | | | | |
| Турбонасадка для мягкой мебели | 49 | 2.860-113.0 | 1 шт. | DN 32 | | 160 мм | | Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой. | <input type="checkbox"/> |
| Турбонасадка для пола DN 35/32 | 50 | 2.860-114.0 | 1 шт. | DN 32 | | 270 мм | | Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительные трубки из высококачественной стали | | | | | | | | | |
| Удлинительная трубка, DN 40 | 51 | 6.902-081.0 | 1 шт. | DN 40 | 0,5 м | | | Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT. | <input type="checkbox"/> |
| | 52 | 6.906-531.0 | 1 шт. | DN 40 | 1 м | | | Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительная трубка, DN 35 | 53 | 6.902-154.0 | 1 шт. | DN 35 | 0,5 м | | | Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительные трубки из пластика | | | | | | | | | |
| Удлинительная трубка, DN 35 | 54 | 6.900-384.0 | 1 шт. | DN 35 | 0,5 м | | | Пластмассовая удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м), подходящая только для пылесосов BV и T. | <input type="checkbox"/> |
| Дополнительная трубка, металлическая | | | | | | | | | |
| Металлическая дополнительная трубка, DN 35 | 55 | 6.904-276.0 | 1 шт. | 35 | | 250 мм | | Дополнительная металл. трубка, DN 35, хромир., для увеличения длины удлинит. трубки с 0,5 м до 0,75 м | <input type="checkbox"/> |
| Ремонтный комплект | | | | | | | | | |
| Ремонтный комплект, C 35 | 56 | 2.639-682.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Ремонтный комплект (C 35) включает свинчиваемые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг (система соединения с защелкой) | | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг, C 35, 4 м | 57 | 6.906-241.0 | 1 шт. | 35 | 4 м | | | 4-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, C 35, 2,5 м | 58 | 6.906-275.0 | 1 шт. | 35 | 2,5 м | | | 2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг без колена и соединительной муфты оснащен байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, C 35, 4 м, электропроводный | 59 | 6.906-500.0 | 1 шт. | 35 | 4 м | | | 4-метровый электропроводный всасывающий шланг без колена и соединительной муфты оснащен байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг в сборе | | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг, в сборе, 4м | 60 | 4.440-287.0 | 1 шт. | DN 35 | 4 м | | | Неэлектропроводный 4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 35) для присоединения к аппарату и конусом (DN 35) для присоединения принадлежностей. | <input type="checkbox"/> |
| Соединительная муфта | | | | | | | | | |
| Соединительная муфта, е.с.##, DN 27 | 61 | 4.453-006.0 | 1 шт. | DN 27 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой | 62 | 6.902-077.0 | 1 шт. | DN 32 | | | | Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 27/1 Advanced 1.428-520.0

KÄRCHER


| | Номер для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|---|------------------|-------------|----------------|-------|--------|------|--|--------------------------|
| Удлинительный шланг (система соединения с защелкой) | | | | | | | | |
| Удлинительный шланг, с защелкой, C 32, C 35 | 63 | 6.906-237.0 | 1 шт. | DN 32 | 2,5 м | | Стандартный неэлектропроводный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой (C 32 и C 35). | <input type="checkbox"/> |
| Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная | | | | | | | | |
| Соединительная муфта C-DN 35 | 64 | 5.407-112.0 | 1 шт. | DN 35 | | | Для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная. | <input type="checkbox"/> |
| Соединительная муфта C-DN 40 | 65 | 5.407-109.0 | 1 шт. | DN 40 | | | Электропроводная соединительная муфта C 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах C 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| | 66 | 5.407-111.0 | 1 шт. | DN 40 | | | Для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная. | <input type="checkbox"/> |
| Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая | | | | | | | | |
| Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая | 67 | 2.639-129.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35 | 68 | 5.453-016.0 | 1 шт. | DN 35 | | | Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35 | 69 | 5.453-026.0 | 1 шт. | DN 35 | | | Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов. | 70 | 6.902-059.0 | 1 шт. | DN 35 | | | Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35 | 71 | 6.902-095.0 | 1 шт. | DN 35 | | | Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Сужающая муфта | | | | | | | | |
| Сужающая муфта | 72 | 5.407-108.0 | 1 шт. | DN 40 | | | Резьбовая сужающая муфта для перехода с C 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Муфта C40 / C35 | 73 | 5.407-113.0 | 1 шт. | DN 40 | | | Сужающая муфта (с C 40 на C 35) для присоединения принадлежностей под защелку C 35 к всасывающим шлангам с защелкой C 40. | <input type="checkbox"/> |
| Сужающий адаптер (трубка -> насадка) | | | | | | | | |
| Сужающая муфта | 74 | 6.902-017.0 | 1 шт. | DN 40 | | | Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Сужающий адаптер DN 35 – DN 32 | 75 | 6.902-072.0 | 1 шт. | DN 35 | | | Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект сужающих / расширяющих муфт | | | | | | | | |
| Комплект сужающих / расширяющих муфт | 76 | 2.860-117.0 | 1 шт. | | | | DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 27/1 Advanced 1.428-520.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|---|----|------------------|------------|----------------|-------|--------|------|----------|--------------------------|
| Другое | | | | | | | | | |
| Насадка для удаления пыли при сверлении | 77 | 2.679-000.0 | 1 шт. | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| CS 40 Me | 78 | 2.863-026.0 | 1 шт. | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 27/1 Advanced 1.428-520.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | Длина | Цвет | Количество | Цена | Описание | |
|----------------------|---|------------------|-------|------|------------|------|---|--------------------------|
| Другое | | | | | | | | |
| Удлинительный кабель | 1 | 6.647-022.0 | 20 м | | 1 шт. | | Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 27/1 Advanced 1.428-520.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина / ширина | Цена | Описание | |
|---|---|------------------|------------|----------------|----------------|------|---|--------------------------|
| Другие насадки | | | | | | | | |
| Резиновая насадка, 45° | 1 | 6.902-106.0 | 1 шт. | DN 61 | 220 мм | | Скошенная под углом 45°, для очистки станков, масло-стойкая. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для чистки поверхностей, алюминий | 2 | 4.130-415.0 | 1 шт. | DN 61 | 200 мм | | Насадка для чистки поверхностей в сборе, алюминиевая, с щеткой и отбойником из нержавеющей стали. | <input type="checkbox"/> |
| Щелевые насадки | | | | | | | | |
| Щелевая насадка, пластмассовая | 3 | 6.900-222.0 | 1 шт. | DN 61 | 370 × 64 мм | | Пластмассовая, 370 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка, из нерж. стали | 4 | 6.900-926.0 | 1 шт. | DN 61 | 370 × 90 мм | | Щелевая насадка из нержавеющей стали, 400 мм. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 27/1 Advanced 1.428-520.0

KÄRCHER

| | | Номер для заказа | | | | | Цена | Описание | |
|----------------------------|---|------------------|--|--|--|--|------|----------|--------------------------|
| Насадки | | | | | | | | | |
| Широкая насадка для обивки | 1 | 6.900-929.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.