




## IVR-L 65/12-1 Tc

Промышленный пылесос IVR-L 65/12-1 Tc – компактный аппарат начального уровня для сбора жидкостей и/или стружки в металлообрабатывающих цехах, оснащенный откидным шасси.



### 1 Превосходная мобильность

- Компактность в сочетании с высокой прочностью материалов обеспечивает простоту перемещения и решение широкого спектра задач уборки.

### 2 Долговечность

- Высококачественные материалы и их надежное сварное соединение гарантируют долгий срок службы аппарата.
- Маслостойкий сетевой кабель, входящий в стандартную комплектацию, также способствует длительной бесперебойной работе.

### 3 Поплавковый прерыватель воздушного потока

- Шарообразный поплавок, установленный в головке пылесоса, прерывает поток всасываемого воздуха при полном заполнении мусоросборника жидкостью.
- Поплавок выполняет функцию аварийного отключения. При повторном включении пылесоса фильтр должен быть сухим.

### 4 Работа в секторе 360°

- Поворотный разъем для всасывающего шланга в головке пылесоса исключает скручивание шланга и позволяет выполнять работы со всех сторон.



## IVR-L 65/12-1 Tc

- Откидное шасси
- Компактная конструкция, малая занимаемая площадь
- Оптический индикатор заполнения мусоросборника

### Технические характеристики

Номер для заказа	9.986-055.0	
Штрих-код (EAN)	4054278029696	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220-240 / 50-60
Расход воздуха	л/с / м³/ч	59 / 212,4
Разрежение	мбар / кПа	230 / 23
Номин. диаметр соединения	НД 50	
Номин. диаметр принадлежностей	НД 40	

### Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
Автомат. уравнивающий выключатель	■
■ Входит в комплект поставки	